

O.R.A.

Impermeabilizzante anti-pioggia

Rivestimento trasparente adatto alle impermeabilizzazioni di superfici già pavimentate, idoneo all'eliminazione di infiltrazioni d'acqua, acidi, oli, vapori, grassi e muffe tra mattoni, piastrelle ecc. È adatto a tutte le aree esposte all'azione degli agenti atmosferici (terrazzi, betonelle, parti calpestabili). Può essere applicato sia in inverno che in estate. Il prodotto si livella in modo uniforme.

VANTAGGI

- Fai da te
- Veloce asciugatura
- Facile applicazione
- Resistente agli agenti atmosferici

CAMPI D'IMPIEGO

- Protezione oleo-idrorepellente.
- Protezione alle infiltrazioni su superfici già pavimentate.
- Trattamento antiolio dei piani di cottura nelle cucine.
- Applicato nella parte di intonaco che sta a contatto con la pavimentazione autobloccante ostacola la risalita di acqua.
- Blocca le infiltrazioni, la muffa e la formazione di polvere.
- Arresta la penetrazione di grasso, acidi e sali.
- Facilita la pulizia della superficie trattata.

RESA

l/m² 0,350.

CONFEZIONE

Latta metallica da lt 5.

STOCCAGGIO

Il prodotto va conservato in ambienti ombreggiati. Tempo di immagazzinamento 12 mesi.

Dati Fisici/Tecnici

Aspetto	Liquido trasparente
Odore	Solvente
Resistenza ai raggi UV	1000 ore senza evidenti variazioni
Resistenza al weathering test	2000 ore senza evidenti variazioni
Essiccazione al tatto	1 ora
Dopo contatto diretto con HCl al 15% per 12 ore	Inalterato
Adesione su piastrelle	>4Mpa
Infiammabilità	Inflammabile
Dopo contatto con HCl al 30% per 12 ore	Inalterato

APPLICAZIONE O.R.A. anti pioggia

Pronto all'uso.

Miscelare perfettamente. L'indurimento totale si ottiene in 12 ore. L'applicazione può essere ripetuta a distanza di poche ore per assicurare una perfetta impregnazione con un consumo di prodotto molto ridotto. Non è necessario ripetere il trattamento dopo alcuni anni in quanto il prodotto non si deteriora nel tempo. In caso di applicazione su supporti lucidati a specchio o materiali totalmente non assorbenti, il prodotto potrebbe creare un microfilm superficiale, senza compromettere in modo alcuno l'efficacia del trattamento.

1. La superficie da trattare non deve dare la possibilità all'acqua di ristagnare.
2. Pulire perfettamente e sgrassare la superficie a fondo.
3. Applicare il prodotto sulla superficie perfettamente asciutta.
4. Riempire le fughe dove necessita con uno stucco idoneo.
5. Applicare con pennello largo o con rullo liscio una prima mano assicurando la totale copertura della superficie e un minimo spessore visibile.
6. Applicare a distanza di 4 ore una seconda mano che assicura la perfetta impermeabilizzazione.



INDICAZIONI

- Pulire accuratamente il supporto e accertarsi che questo sia perfettamente asciutto.
- Non applicare il prodotto su superfici soggette ad umidità di risalita.
- Su superfici molto estese o soggette a sensibili movimenti, *O.R.A. anti pioggia* potrebbe lesionare in coincidenza dei punti più critici. In questi casi ripristinare con lo stesso prodotto e consultare l'ufficio tecnico Diasen.
- Non diluire o mescolare con altri liquidi.
- Vista la grande quantità di laterizi e pietre presenti sul mercato e lo spettro di applicazioni possibili, consigliamo sempre di applicare *O.R.A. anti pioggia* su una piccola area di prova per verificarne le corrette condizioni di funzionamento.
- L'attrezzatura può essere lavata con diluente nitro.
- Se applicato su mattonelle in cotto verificare che l'effetto visivo sia quello desiderato.
- Ridona lucentezza al supporto.
- Evitare l'applicazione su supporti non assorbenti.
- Su qualsiasi tipo di supporto verificare sempre l'effetto visivo prima dell'applicazione.

SICUREZZA

Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.