



Sun-Gard Italia Window Films Distribution S.r.l. – Via F.Bellafino, 6 – 24126 Bergamo ITALIA

SOLAR BRONZE EXTERIOR 20 Cod. prodotto: **HSPE 150 SB 20 PS SCR**

Tipo: **SPUTTERED**

Colore: **BRONZO**

- Poliestere tereftalato – Metallizzato sputtered bronzo- Doppio strato – Antigraffio
- Alta riduzione di calore – Protezione antiabbagliante
- Raccomandata per applicazione dall'esterno su vetrate trasparenti e colorate singole e doppie*
- Garanzia 4 anni*

Caratteristiche ottiche - solari

Spessore vetro - 6mm	Totale Energia Solare %						Luce visibile %		Raggi UV filtrati	Emmissività	Valore "U"	Calore respinto	Abbaglio ridotto
	Coeff. shading	Valore "G"	Riflessa	Assorbita	Trasmessa	Totale respinta	Riflessa %	Trasmessa %					
Vetrata Singola trasparente	0.25	0.21	56%	31%	13%	79%	43%	20%	>99%	0.67	0.94	73.60%	80.10%

Sommario Condizioni Stagionali:

Temperatura interna:

Temperatura esterna:

Intensità solare :

Velocità vento:

Medio Invernale

+20° C

+7,2° C

0 Btu/hr-ft²

9 KPH

Il Coefficiente "shading" (ombreggiatura) calcolato nelle condizioni del Giorno Estivo

Il valore "U" calcolato nelle condizioni del Medio Invernale "U" (Wm)

Note:

1. I dati sono ottenuti tramite i test effettuati sul vetro monolitico ricotto con il spessore di 6mm. I risultati sono stati calcolati utilizzando il software della Lawrence Berkeley Lab's "Windows 5.2". Tutti i test, strumenti di misurazione e i metodi sono conformi agli standard ASTM e NFRC. I risultati sono soggetti alle variazioni nei limiti degli standard industriali.
2. I dati riportati hanno il carattere puramente informativo e non possono essere considerati come base di qualsiasi contrattazione o negoziazione che coinvolge il prodotto. I dati illustrati non costituiscono alcuna raccomandazione, approvazione o certificazione del prodotto o del materiale testato.
3. Il prodotto è destinato all'applicazione secondo le istruzioni del Fornitore.

***Consultare relative schede del Produttore**