



**7**  
**SEVEN**

**SEVEN**  
**maxi**



**WOODCO**

# SEVEN



È la linea di parquet prefinito di Woodco pensata per la tua nuova casa, spensierata e allegra come i momenti di gioia che ti aspettano.

Disponibile anche nella versione Maxi per arredare gli spazi più grandi.

*This range of prefinished parquet flooring has been designed especially for your new home. It is as carefree and cheerful as the happy moments that await you. Also available in a Maxi version for larger areas.*

*Seven ist die Fertigparkettlinie von Woodco für Ihr neues Zuhause: unkompliziert und fröhlich, wie all die schönen Momente, die Sie dort erleben werden! Erhältlich auch in der Maxi-Version für größere Flächen.*





**Rovere**  
natur levigato  
vernice satinata

**Oak**  
natur sanded satin lacquer

**Eiche**  
natur geschliffen versiegelt



**WOODCO**

900x90x10 mm



Levigato  
Sanded  
Geschliffen



Vernice satinata  
Satin lacquer  
Versiegelt



# Rovere

natur levigato  
vernice satinata





### **Rovere**

natur levigato vernice satinata  
(posa scala)

### **Oak**

natur sanded satin lacquer  
(ladder)

### **Eiche**

natur geschliffen versiegelt  
(leitermuster)



**WOODCO**

490x70x10 mm



Levigato  
Sanded  
Geschliffen



Vernice satinata  
Satin lacquer  
Versiegelt



### **Rovere**

natur levigato  
vernice satinata  
(posa spina di pesce)

### **Oak**

natur sanded satin lacquer  
(herringbone)

### **Eiche**

natur geschliffen versiegelt  
(fischgrätmuster)

490x70x10 mm



Levigato  
Sanded  
Geschliffen



Vernice satinata  
Satin lacquer  
Versiegelt





**Rovere Fumé**  
natur levigato vernice opaca

**Oak Smoked**  
natur sanded matt lacquer

**Eiche Geräuchert**  
natur geschliffen matt versiegelt

**WOODCO**

900x90x10 mm



Levigato  
Sanded  
Geschliffen



Vernice opaca  
Matt lacquer  
Matt versiegelt



### **Rovere White**

natur spazzolato  
vernice opaca  
(posa spina di pesce)

### **White Oak**

natur brushed  
matt lacquer  
(herringbone)

### **Weiß Eiche**

natur gebürstet  
matt versiegelt  
(fischgrätmuster)

490x70x10 mm



Spazzolato  
Brushed  
Gebürstet



Vernice opaca  
Matt lacquer  
Matt versiegelt



Trattamenti coloranti  
Stained  
Farbig







**DIMENSIONI / DIMENSION / ABMESSUNGEN**

Spessore / Thickness / Stärke: 10 mm


Larghezza / Width / Breite: 120 mm

Lunghezza / Length / Länge: 1200 mm

**Rovere contract**  
**2 strip**  
levigato  
vernice satinata

**Oak contract 2 strip**  
sanded satin lacquer

**Eiche contract 2 strip**  
geschliffen versiegelt



**WOODCO**

1200x120x10 mm



Levigato  
Sanded  
Geschliffen



Vernice satinata  
Satin lacquer  
Versiegelt

# 1200x120x10 mm



*Veloce nella posa,  
subito da vivere!*

*Quick to install,  
ready to experience!  
Schnell verlegt - sofort  
bewohnen!*





# CARATTERISTICHE TECNICHE

## TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### 1 STRATO SUPERIORE

Lo strato superiore è costituito da legno nobile dello spessore di 4 mm in varie essenze, lavorato con diverse finiture di superficie.

**UPPER LAYER** The upper layer is made of prime grade wood measuring 4 mm in thickness. Available in several wood types and finishes.


**DECKSCHICHT** Die Deckschicht besteht aus 4 mm dickem Vollholz, das unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen unterzogen wurde.

### 2 STRATO INFERIORE


Lo strato inferiore è composto da listelli in legno di conifera posti ortogonalmente rispetto allo strato superiore e adatti a dare stabilità e solidità al parquet.

**LOWER LAYER** The lower layer is made from strips of coniferous plywood placed orthogonally to the upper layer to provide stability and solidity.


**TRÄGERSCHICHT** Die untere Schicht setzt sich aus Nadelholzleisten zusammen, die im rechten Winkel zur Deckschicht positioniert sind und dem Parkett seine Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleihen.




## SCHEMI DI POSA/FITTING CHARTS/VERLEGEMUSTER




**Tolda di nave**  
*Strip parquet*  
*Schiffsboden*



**Scala**  
*Ladder*  
*Leitermuster*



**Quadro**  
*Square basket*  
*Würfelmuster*




**Spina di pesce**  
*Herringbone*  
*Fischgrätmuster*

## POSA INCOLLATA/GLUE FITTING/VERLEGEN UND VERKLEBEN DES PARKETTS


Il parquet può essere posato su sottofondi cementizi, anidride, pannelli in fibra legnosa e pavimenti in ceramica. La posa deve avvenire su superfici piane, asciutte e prive di infiltrazioni di umidità. La flessibilità delle doghe e la precisione degli incastri garantiscono una posa semplice e veloce. Seven deve essere incollato sull'intera superficie. È idoneo alla posa su sottofondi con sistemi di riscaldamento a pavimento.

Parquet can be fitted on concrete, anhydrite screeds, fibrous wood panels and floor tiles. Surfaces should be flat, dry and without moisture infiltrations. Installation is quick and easy, thanks to the flexible strips, as well as the tongues and grooves cut to precision. Seven products should be glued to the entire surface. These products are also suitable for installation on floors with embedded heating systems.



Ihr Parkettboden kann auf verschiedenen Untergründen verlegt werden: Zement, Anhydritestrich, Sperrholzplatten oder Keramik. Parkett muss auf ebenen und trockenen Flächen verlegt werden, in die keine Feuchtigkeit eindringt. Die Flexibilität der Dielen und die Präzision der Dielenverbindungen sorgen für ein schnelles und einfaches Verlegen. Seven Parkettböden müssen vollflächig auf dem Untergrund verklebt werden. Die Serie eignet sich optimal für die Verlegung auf Fußbodenheizungen.

**BATTISCOPA KS60**  
**SKIRTING BOARD KS60**  
**SOCKELLEISTE KS60**



- 15 mm di spessore
- 60 mm di altezza
- grande varietà di essenze
- valorizza il tuo parquet
  
- 15 mm in thickness
- 60 mm in height
- several wood types available
- enhances beauty of parquet floor
  
- Breite: 15 mm
- Höhe: 60 mm
- Große Auswahl an Holzarten
- Aufwertung Ihres Parkettbodens

## TRATTAMENTI E CURA

### TREATMENTS AND MAINTENANCE BEHANDLUNG UND PFLEGE

La linea di parquet Seven presenta sei strati di vernice acrilica antrigraffio che garantiscono lunga vita al legno. Tutti i prodotti utilizzati rispettano le norme **CE**, sono ecologici e privi di emissioni nocive.

#### **Finiture di superficie**

I parquet prefiniti non necessitano di ulteriori trattamenti dopo la posa. Caratteristica comune ai legni di questa linea è la naturalità delle finiture e delle superfici. Sono disponibili due tipi di verniciature: satinata e opaca.

#### **Manutenzione**

Il legno è un materiale vivo che conserva nel tempo le sue caratteristiche igroscopiche assorbendo e rilasciando umidità con il variare delle condizioni ambientali.

Si consiglia di mantenere una temperatura tra i 15° e i 20° ed un tasso di umidità del 45-60%.

*Seven parquet floor products are coated with six layers of scratchproof acrylic laquer for maximum durability. All products are compliant with CE regulations, environmentally-friendly and free of harmful emissions.*

#### **Surface finishes**

*Prefinished parquet floors do not require any further finishing after installation. The wood types in this range are marked by their natural finishes and surfaces. Two finishes are available: satin lacquer and matt lacquer.*

#### **Maintenance**

*Wood is a living material that retains its hygroscopic features over time by absorbing and releasing moisture as environmental conditions change.*

*Temperatures should range between 15°C and 20°C, while moisture should be 45-60%.*

*Parkettböden aus der Linie Seven sind mit sieben Schichten eines kratzfesten Acryllacks versiegelt. Alle verwendeten Produkte entsprechen den europäischen Normen, sind umweltfreundlich und frei von schädlichen Dämpfen.*

#### **Versiegelung**

*Fertigparkett muss nach dem Verlegen nicht mehr behandelt werden. Alle Holzarten dieser Produktlinie zeichnen sich durch die besondere Natürlichkeit ihrer Versiegelung und Oberflächen aus. Zusätzlich kann zwischen matter und seidenmatter Lackierung gewählt werden.*

#### **Wartung**

*Holz ist ein hygroskopisches Material, das heißt, dass es je nach Umgebung Feuchtigkeit aufnimmt oder abgibt. Es wird empfohlen eine Raumtemperatur von 15 bis 20°C und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 60% beizubehalten.*

**WOODCO**



progetto grafico: effige.com - Milano  
stampa: Linea grafica Bertelli - Trento  
banca immagini ed elaborazione: effige.com

Ottobre 2009





**WOODCO**

Via Antonio Detassis, 17 ■ 38121 Trento - Italia  
tel. +39 0461.822744 ■ fax +39 0461.825370  
info@woodco.it ■ www.woodco.it



The mark of responsible forestry  
ICILA-COC-000299  
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.



18-31-148