

LED

Scheda tecnica
Data sheet
Fiche technique
Daten blatt

FL

FL-3



Tipi di installazione:

- Apparecchio da incasso;
- installazione a controsoffitto tramite molle a contrasto.

Emissione luminosa: diretta.**Sorgente luminosa:**

LED
- 3 LED (Osram GD Plus) da 3W (700mA), BIANCO NATURALE;

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato di colore bianco lucido.

Diffusore satinato.

Cablaggio in classe III;
cavetto unipolare non propagante la fiamma;
alimentazione:
Alimentatore indipendente per LED.
Potenza max 9W (700mA). Alimentazione 100 ~ 240 V.

Normative:

CEI EN 60598-1;
CEI 34-21;
CEI EN 60598-2-2;
IEC/TR 62471-2;
EN 62031;

Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2;

Mountings:

- Built-in fitting;
- recessing by means of clips.

Light emission: direct.**Light source:**

LED
- 3W (700mA) 3 LED (Osram GD Plus), NATURAL WHITE;

Body made of high-gloss white painted die-cast aluminium.

Diffuser satin.

Wiring class I;
flame-resistant unipolar cable;
feeding:
Independent drivers for LED.
Power max 9W (700 mA). Feeding 100 ~ 240 V.

Regulations:

CEI EN 60598-1;
CEI 34-21;
CEI EN 60598-2-2;
IEC/TR 62471-2;
EN 62031;

Photobiological safety of lamps and lamp system:
CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.

Types d'installation:

- Appareil à encastrer;
- installation dans le faux plafond au moyen de clips à déclic.

Emission lumineuse: directe.**Source lumineuse:**

LED
- 3 LED (Osram GD Plus) de 3W (700mA), BLANC NATUREL;

Corps en fusion d'aluminium verni en blanc brillant.

Diffuseur satiné.

Câblage classe I;
câble unipolaire qui ne propage pas les flammes;
alimentation:
Alimentateur individuel pour LED puissance max 9W (700mA). Alimentation 100 ~ 240 V.

Normes:

CEI EN 60598-1;
CEI 34-21;
CEI EN 60598-2-2;
IEC/TR 62471-2;
EN 62031;

Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.

Installationsarten:

- Einbauleuchte;
- Einbau-Montage mittels Clips.

Lichtausgabe: direkt.**Leuchtmittel:**

LED
- 3 LED (Osram GD Plus) von 3W (700mA), NATURWEISS;

Gehäuse ausgeführt in Aluminium-Druckguß, hochglanz weiss.

Lichtverteiler satiniertem.

Verdrahtung nach Klasse I
feuerhemmendes einpoliges Kabel;
anschluss:
LED-Treiber. Leistung max 9W (700mA).
Versorgungsspannung 100 ~ 240V.

Normbestimmungen:


CEI EN 60598-1;
CEI 34-21;
CEI EN 60598-2-2;
IEC/TR 62471-2;
EN 62031;

Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.



W		COD	Kg	m ³
LED 3x3	EL	S.R.	0,30	0,001

LED



DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA / DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / PHOTOMETRISCHE DATEN

