

LED

Scheda tecnica
Data sheet
Fiche technique
Daten blatt

FL

FL-9



Tipi di installazione:

- Apparecchio da incasso;
- installazione a controsoffitto tramite molle a contrasto.

Emissione luminosa: diretta.

Sorgente luminosa:

LED
- 9 LED (Osram GD Plus) da 1,2W (350mA), BIANCO NATURALE;

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato di colore bianco lucido.

Diffusore satinato.

Cablaggio in classe III;

cavetto unipolare non propagante la fiamma;

alimentazione:

Alimentatore indipendente per LED. Potenza max 12W (350mA). Alimentazione 100 ~ 240 V.

Normative:

CEI EN 60598-1;

CEI 34-21;

CEI EN 60598-2-2;

IEC/TR 62471-2;

EN 62031;

Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di

lampade: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2;

Mountings:

- Built-in fitting;
- recessing by means of clips.

Light emission: direct.

Light source:

LED
- 1,2W (350mA) 9 LED (Osram GD Plus), NATURAL WHITE;

Body made of high-gloss white painted die-cast aluminium.

Diffuser satin.

Wiring class I;

flame-resistant unipolar cable;

feeding:

Independent drivers for LED. Power max 12W (350 mA). Feeding 100 ~ 240 V.

Regulations:

CEI EN 60598-1;

CEI 34-21;

CEI EN 60598-2-2;

IEC/TR 62471-2;

EN 62031;

Photobiological safety of lamps and lamp system:

CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.

Types d'installation:

- Appareil à encastrer;
- installation dans le faux plafond au moyen de clips à déclic.

Emission lumineuse: directe.

Source lumineuse:

LED
- 9 LED (Osram GD Plus) de 1,2W (350mA), BLANC NATUREL;

Corps en fusion d'aluminium verni en blanc brillant.

Diffuseur satiné.

Câblage classe I;

câble unipolaire qui ne propage pas les flammes;

alimentation:

Alimentateur individuel pour LED puissance ma 12 (350mA). Alimentation 100 ~ 240 V.

Normes:

CEI EN 60598-1;

CEI 34-21;

CEI EN 60598-2-2;

IEC/TR 62471-2;

EN 62031;

Sécurité photobiologique des lampes et des appareils

utilisant des lampes: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.

Installationsarten:

- Einbauleuchte;
- Einbau-Montage mittels Clips.

Lichtausgabe: direkt.

Leuchtmittel:

LED
- 9 LED (Osram GD Plus) von 1,2W (350mA), NATURWEISS;

Gehäuse ausgeführt in Aluminium-Druckguß, hochglanz weiss.

Lichtverteiler satiniertem.

Verdrahtung nach Klasse I

feuerhemmendes einpoliges Kabel;

anschluss:

LED-Treiber. Leistung max 12W (350mA). Versorgungsspannung 100 ~ 240V.

Normbestimmungen:

CEI EN 60598-1;

CEI 34-21;

CEI EN 60598-2-2;

IEC/TR 62471-2;

EN 62031;


Photobiologische Sicherheit von Lampen und

Lampensystemen: CEI EN 6247; IEC/TR 62471-2.



W		COD	Kg	m ³
LED 9x1,2	EL	S.R.	0,70	0,003

LED



DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA / DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / PHOTOMETRISCHE DATEN

