

# Microsfere

ADDITIVO TERMORIFLETTENTE PER PITTURA MURARIA

REVISIONE: 30 GENNAIO 2013

**Microsfere è un additivo per pitture murali e vernici, costituito da una miscela di sottili polveri cave e vuote di ceramica. L'additivo, aggiunto alla pittura, conferisce alla stessa notevoli capacità termoriflettenti.**

**Grazie all'effetto riflettente dell'irraggiamento, in inverno il calore del riscaldamento viene riflesso dalle pareti trattate con Microsfere e viene mantenuto all'interno dei locali. In estate, invece, i raggi solari che colpiscono le pareti vengono respinti e il calore dissipato verso l'esterno: i locali interni si mantengono freschi e asciutti.**

**Microsfere è un prodotto non tossico ed ecocompatibile.**

## Utilizzi

**Microsfere**, addizionato alla pittura murale, è indicato per l'utilizzo sia sulle pareti interne che esterne di unità abitative, edifici commerciali o storici.

E' possibile aggiungere **Microsfere** anche a vernici, smalti, ecc. Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico al numero verde 800 91 34 63.

Il prodotto crea una barriera termoriflettente e isolante sulle pareti, mantenendo sia in inverno che in estate il giusto comfort abitativo e consentendo un notevole risparmio sui consumi energetici. **Microsfere** non altera le caratteristiche tecniche della pittura né la sua traspirabilità.

## Caratteristiche tecniche

Composizione	Microsfere cave di borosilicato
Confezione	Scatola con sacchetto idrosolubile
Resa	Una confezione è preparata per 5 L di pittura
Aspetto	Polvere
Colore	Grigio chiaro
Stoccaggio	Conservare sigillato in luogo coperto e asciutto
Scadenza	6 mesi

## Applicazione

Prendere visione della scheda di sicurezza disponibile sul sito [www.risanare.com](http://www.risanare.com).

### Preparazione del prodotto

1. Togliere il sacchetto di **Microsfere** dall'involucro di cartone.
2. Inserire il sacchetto idrosolubile di **Microsfere** direttamente nel secchio di pittura.  
La quantità di prodotto fornita per sacchetto è preparata per 5 litri di pittura.
3. Mescolare gradualmente l'additivo all'interno del contenitore del colore con l'ausilio di un trapano miscelatore per almeno 5 minuti.
4. Se necessario, aggiungere acqua o del fissativo specifico per ripristinare la fluidità.
5. Prima dell'utilizzo, mescolare un paio di minuti in particolare se sono passate più di due ore dal suo ultimo utilizzo.

### Applicazione

Seguire le istruzioni di applicazione fornite dal produttore di pittura/vernice.

## Avvertenze

Mantenere le confezioni integre, aprirle solo al momento dell'utilizzo. L'inalazione di grandi quantità di questo prodotto al suo stato di polvere, può causare irritazione alle vie respiratorie. Si consiglia di indossare una maschera se si lavora a contatto con grandi concentrazioni del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi; in caso di contatto, sciacquare ripetutamente con acqua e se il problema persiste, consultare il medico.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Nota:

Le informazioni contenute in questa scheda sono vere al meglio delle nostre conoscenze attuali. I prodotti sono della più alta qualità e standard nelle tolleranze di produzione. Dal momento che nessun controllo è possibile sulla messa in opera del prodotto, nessuna garanzia, espressa o implicita è fornita sul risultato finale e nessuna responsabilità è assunta direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei prodotti. Gli utenti sono incoraggiati a fare dei test prima dell'applicazione.

Per maggiori approfondimenti visitare il sito della linea RISANARE:

[www.risanare.com](http://www.risanare.com)

o contattate il nostro servizio tecnico via e-mail:

[tecnica@ecobeton.it](mailto:tecnica@ecobeton.it)

Numero verde (Italia): **800-913463**

Ecobeton Italy® è azienda certificata ISO 14001 con sistema di gestione ambientale.

**ecobeton**  
RISANARE: LINEA PER MURATURE UMIDE

Ecobeton Italy® S.r.l.

via G. Galilei, 47

36030 Costabissara (VI) Italy

T (+39) 0444 971893

F (+39) 0444 971896

I [www.risanare.com](http://www.risanare.com)