

TIPO		DIMENSIONI ESTERNE			VASCA (A)	COPERTURA PEDONALE (B) carico max.=2 ql./mq.			(A) + (B)	COPERTURA CARRABILE TRAFF. LEGGERO (C) carico max.=20 ql./mq.			(A) + (C)	COPERTURA CARRABILE TRAFF. PESANTE (D) carico max.=70 ql./mq.			(A) + (D)
Codice	Capacità geometr. mc.	Largh. cm.	Lungh. cm.	Altezza cm.	Peso ql.	Spess. cm.	Peso ql.	Peso ql.	Spess. cm.	Peso ql.	Peso ql.	Spess. cm.	Peso ql.	Peso ql.			
<b>C-01</b>	1,50	100	100	250	18	10	2	20	16	3	21	20	4	22			
<b>C-02</b>	2,50	100	140	250	23	10	3	26	16	5	28	20	6	29			
<b>C-03</b>	3,00	100	160	250	29	10	4	33	16	6	35	20	8	37			
<b>C-04</b>	4,00	140	160	250	35	10	5	40	16	8	43	20	10	45			
<b>C-05</b>	5,00	100	250	250	37	10	6	43	16	10	47	20	12	49			
<b>C-06</b>	6,00	160	250	200	43	10	9	52	16	14	57	20	18	61			
<b>C-07</b>	8,00	160	250	250	51	10	9	60	16	14	65	20	18	69			
<b>C-08</b>	9,00	160	290	250	54	10	10	65	16	17	71	20	20	74			
<b>C-09</b>	10,00	20	250	250	58	10	11	69	16	19	77	20	22	80			
<b>C-10</b>	13,00	250	250	250	65	10	14	79	16	24	89	20	28	93			
<b>C-11</b>	17,00	250	325	250	84	10	19	103	16	31	115	20	38	122			
<b>C-12</b>	21,00	250	400	250	100	10	23	123	16	38	138	20	46	146			
<b>C-13</b>	24,00	250	450	250	111	10	26	137	16	43	154	20	52	163			
<b>C-14</b>	29,00	250	550	250	129	10	32	161	16	52	181	20	64	193			
<b>C-15</b>	35,00	250	650	250	145	10	38	183	16	62	207	20	76	221			
<b>C-16</b>	40,00	250	750	250	195	10	44	239	16	72	267	20	88	283			
<b>C-17</b>	50,00	250	950	250	250	10	56	306	16	92	342	20	114	364			

PER CAPACITA' SUPERIORI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO COMMERCIALE.

TUTTE LE VASCHE SOPRA INDICATE IN TABELLA SONO DISPONIBILI ( SU PRENOTAZIONE) ANCHE DI ALTEZZA = 100/150/200 cm

TUTTE LE VASCHE SOPRA INDICATE IN TABELLA SONO DISPONIBILI ( SU PRENOTAZIONE) PER INSTALLAZIONE FUORI TERRA.

TUTTE LE VASCHE SOPRA INDICATE IN TABELLA (comprese anche quelle di H= 200 cm, 150 cm e 100 cm.), SONO DISPONIBILI PRIVE DI FONDO (PROLUNGHE).

LE COPERTURE PEDONALI SONO DOTATE DI N.ro 1 CHIUSINO D'ISPEZIONE IN GHISA CLASSE B125 O IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO avente passaggio libero di cm. 60x60

SOPRA LA SOLETTA DI FONDAZIONE DOVRA' ESSERE PREDISPOSTO UNO STRATO DI SABBIA DI SPESSORE 3-5 cm. PER L'APPOGGIO DEI PREFABBRICATI

LE COPERTURE CARRABILI "TRAFF. LEGGERO" SONO DOTATE DI N.ro 1 CHIUSINO D'ISPEZIONE IN GHISA CLASSE B125 o IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO avente passaggio libero di cm 60 x 60

LE COPERTURE CARRABILI "TRAFF.PESANTE" SONO DOTATE DI N.ro 1 CHIUSINO D'ISPEZIONE IN GHISA CLASSE D400 avente passaggio libero di cm. 60x60

LE DIMENSIONI SONO INDICATIVE. TUTTI I DATI RIPORTATI NON SONO VINCOLANTI PER LA DITTA COSTRUTTRICE CHE SI RISERVA DI VARIARLI QUALORA LO RITENGA NECESSARIO

