

20) INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO (D.M. 14-09-2005)

Le prove in situ e di laboratorio – previste dal D.M. 14-09-2005 [cap. 7 (art. 7.2.2) e cap. 11] – devono essere eseguite dai laboratori ufficiali o dai laboratori in concessione di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. I prezzi unitari del presente capitolo sono comprensivi degli oneri di certificazione e di redazione del rapporto di prova.

20.1) PROSPEZIONI GEOFISICHE

20.1.1) Sondaggio Elettrico Verticale (S.E.V.) quadripolare del tipo Schlumberger, con l'esecuzione di almeno n. 7 misure di resistività apparente per decade logaritmica, per distinti valori di AB e di almeno una doppia misura ad AB fisso ed MN variato per ogni decade logaritmica, compreso l'approntamento delle strumentazioni, l'onere del trasporto in andata e ritorno, l'installazione in ciascun punto di sondaggio, lo stendimento dei cavi, il rilevamento e l'interpretazione dei risultati nonché la diagrammazione e la relazione riepilogativa con riconoscimento degli elettrostrati, calcolo di spessori e resistività, indicazioni dei limiti di equivalenza del modello interpretativo. *ASTM D6431-99 (2005)*:

1)	per ogni sondaggio con stendimento AB ≤ 200 m	cad.	€	319,00	7%
2)	per ogni successivo tratto di 100 m o frazione oltre i primi 200 m	cad.	€	49,70	0%

20.1.2) Sondaggio Elettrico Verticale (S.E.V.) quadripolare del tipo Wenner, comprensivo di tutti gli oneri di cui alla voce 1.1: *ASTM G57-95a (2001)*:

1)	per ogni sondaggio con stendimento AB ≤ 200 m	cad.	€	344,00	6%
2)	per ogni successivo tratto di 100 m o frazione oltre i primi 200 m	cad.	€	57,50	0%

20.1.3) Tomografia elettrica 2D per misure di resistività elettrica reale eseguita con multielettrodo digitale dotato di sequenza intelligente di lettura, correzione automatica dei potenziali spontanei, calcolo della varianza di lettura "on-line", acquisizione dei dati su georesistivimetro computerizzato, compreso l'eventuale onere per l'esecuzione dei fori (mediante trapano) nella pavimentazione stradale per il posizionamento degli elettrodi, compresa elaborazione dei dati mediante inversione della matrice dei valori di resistività acquisiti, minimizzazione degli errori e redazione di relazione riepilogativa. *ASTM D6431-99 (2005)*:

1)	Approntamento ed installazione della attrezzatura sul primo punto di stesa multielettrodica.....	cad.	€	255,69	11%
2)	Per ogni sondaggio completo con stesa multielettrodica di lunghezza non superiore a 96 metri	cad.	€	754,41	11%
3)	Per ogni successivo tratto di 96 m o frazione oltre i primi 96 m	cad.	€	175,98	11%
4)	Per misure di caricabilità elettrica (polarizzazione indotta) eseguite durante le misure di acquisizione della resistività elettrica	cad.	€	226,33	11%

20.1.4) Profilo sismico a rifrazione eseguito con apparecchiatura elettronica multicanale ad alta precisione ed a segnale incrementale, comprensivo dell'approntamento, trasporto in andata e ritorno ed installazione della attrezzatura in ciascun punto di sondaggio, stesa dei cavi, energizzazione con massa battente o fucile a cartuccia industriale, lettura dei primi arrivi, esecuzione delle dromocrone, diretta ed inversa delle onde longitudinali, interpretazione dei dati comprendente la individuazione dei tratti corrispondenti a diversi rifrattori, il calcolo delle velocità apparenti, la definizione dei diversi strati in spessori e velocità, la costruzione delle relative sismosezioni e relazione riepilogativa *ASTM D5777-00 (2006)*:

1)	per ogni sondaggio completo di andata e ritorno, ma comunque non
----	--

	inferiore a 5 scoppi, con stendimento di lunghezza non superiore a 25 m	cad.	€	453,00	25%
2)	per stendimento di lunghezza superiori a 25 m: per ogni metro oltre i primi 25 m	al m	€	1,55	39%
3)	Interpretazione tomografica dati di sismica a rifrazione compreso "editing" dei "files input", correzione topografica; "starting" del processo d'inversione tomografica a diverse definizioni geometriche della griglia di calcolo (fino al raggiungimento del miglior "fitting"), definizione delle variazioni latero-verticali delle velocità longitudinali e ricostruzione delle relative sezioni sismo-tomografiche in termini di modello di velocità e, se richiesto, immagine 2D della densità dei raggi sismici	cad.	€	348,78	0%
20.1.5)	Sondaggio sismico in foro del tipo down-hole eseguito in foro di sondaggio già predisposto, con geofono tridirezionale posto alla quota di misura, apparecchiatura elettronica multicanale ad alta precisione, energizzazione in superficie con opportuno procedimento atto a generare onde di compressione P e di taglio S polarizzate a 180°, ottenute con dispositivo simmetrico, lettura dei primi arrivi, compreso di analisi dei dati e relativa interpretazione effettuata con il metodo dell'inversione di fase rilevata sulle registrazioni dei segnali, la costruzione dei profili 1D dei moduli elastici, il calcolo del Vs30 e relazione riepilogativa <i>ASTM WK7042-05</i> :				
1)	Approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascun punto di sondaggio sismico in foro	cad.	€	205,16	25%
2)	Per ogni punto di misura in foro e determinazione di Vp e Vs	cad.	€	70,12	8%
20.1.6)	Sondaggio sismico in foro del tipo cross-hole eseguito tra fori di sondaggio già predisposti, con due geofoni tridirezionali posti alla quota di misura, apparecchiatura elettronica multicanale ad alta precisione, energizzazione in foro con opportuno procedimento atto a generare onde di compressione P e di taglio SV o SH polarizzate a 180°, ottenute con dispositivo simmetrico, lettura dei primi arrivi, compreso di analisi dei dati e relativa interpretazione effettuata con il metodo dell'inversione di fase rilevata sulle registrazioni dei segnali, la costruzione dei profili 1D dei moduli elastici, il calcolo del Vs30 e relazione riepilogativa (<i>ASTM D4428/D4428M-00</i>). Escluso l'onere per misure di verticalità dei fori di sondaggio:				
1)	Approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascun punto di sondaggio sismico in foro	cad.	€	205,16	25%
2)	Per ogni punto di misura in foro e determinazione di Vp e Vs	cad.	€	80,26	9%
20.1.7)	PROSPEZIONI RADAR				
	Prospezioni radar in superficie				
20.1.7.1)	Approntamento, revisione, trasporto in a/r di strumentazione per indagini georadar di superficie con assetto di investigazione di tipo monostatico che in foro				
		cad.	€	227,19	18%
1)	Installazione dell'attrezzatura radar con assetto monostatico, compreso lo spostamento tra il primo punto d'investigazione ed i successivi	cad.	€	120,84	12%
2)	Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali o con acquisizioni a maglia prestabilita, con assetto di investigazione di tipo monostatico, con l'utilizzo di frequenze e tempi di campionamento idonei a raggiungere la migliore definizione e profondità in relazione agli obiettivi da indagare <i>ASTM D6432-99 (2005)</i> : – per ogni metro	al m	€	4,80	12%
3)	Elaborazione dei dati mediante software adeguati, compreso il trasferimento, l'interpretazione e la restituzione degli stessi su apposite planimetrie su supporto cartaceo e/o digitale	al m	€	4,21	0%

20.1.7.2)	Approntamento ed installazione dell'attrezzatura radar con l'utilizzo di due o più antenne, compreso il trasporto in a/r di strumentazione, per indagini radar di superficie con assetto di investigazione mediante l'utilizzo di due o più antenne, nonché compreso lo spostamento tra il primo punto d'investigazione ed i successivi	cad.	€	380,00	23%
1)	Esecuzione di indagine georadar con assetto di investigazione mediante l'utilizzo di due o più antenne combinate multicanale e/o multifrequenza, con l'utilizzo di frequenze e tempi di campionamento idonei a raggiungere la migliore definizione e profondità in relazione agli obiettivi da indagare lungo percorsi longitudinali o con acquisizioni a maglia prestabilita <i>ASTM D6432-99 (2005)</i> : – per ogni metro	al m	€	6,81	13%
2)	Elaborazione dei dati mediante software adeguati, compreso il trasferimento, l'interpretazione e la restituzione degli stessi su apposite planimetrie su supporto cartaceo e/o digitale: – per ogni metro	al m	€	9,27	0%
20.1.7.3)	Approntamento ed installazione, compreso il trasporto in a/r di strumentazione per indagini radar di superficie mediante l'uso di antenne ad alta frequenza, compreso lo spostamento tra il primo punto d'investigazione ed i successivi ...	cad.	€	309,00	20%
1)	Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali o con acquisizioni a maglia prestabilita, con antenna ad alta frequenza (1.000-2.000 MHz) singola o multipla con l'utilizzo di frequenze e tempi di campionamento idonei a raggiungere la migliore definizione e profondità in relazione agli obiettivi da indagare <i>ASTM D6432-99 (2005)</i> : – per ogni metro	al m	€	11,27	13%
2)	Elaborazione dei dati radar ad alta frequenza, mediante software adeguati, compreso il trasferimento, l'interpretazione e la restituzione degli stessi su apposite planimetrie su supporto cartaceo e/o digitale: – per ogni metro	al m	€	9,24	0%
Prospezioni radar in foro					
20.1.7.4)	Approntamento, revisione, trasporto in a/r di strumentazione per indagini radar in foro	cad.	€	211,82	19%
1)	Installazione dell'attrezzatura radar da foro, compreso lo spostamento tra il primo punto d'investigazione ed i successivi	cad.	€	110,59	11%
20.1.7.5)	Esecuzione di prospezione radar da foro con metodo tipo Down-Hole (<i>ASTM D6432-99 (2005)/ D5753-05</i>):				
1)	per profondità di indagine fino a 40 m per ogni metro	al m	€	35,10	10%
2)	per profondità di indagine superiore a 40 m per ogni metro	al m	€	43,87	10%
20.1.7.6)	Esecuzione di prospezione radar da foro con metodo tipo Cross-Hole (<i>ASTM D6432-99 (2005)/ D5753-0</i>):				
1)	per profondità di indagine fino a 40 m per ogni metro	al m	€	55,40	9%
2)	per profondità di indagine superiore a 40 m per ogni metro	al m	€	69,25	9%
20.1.7.7)	Elaborazione dei dati radar da foro, mediante software adeguati, compreso il trasferimento, l'interpretazione e la restituzione degli stessi su apposite sezioni rappresentative, su supporto cartaceo e/o digitale: –ogni metro	al m	€	19,33	0%
20.1.8.1)	Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh generate con idonei sistemi e registrate con 12-24 geofoni verticali aventi				

diverso periodo di oscillazione (10 Hz, 4.5 Hz) disposti secondo geometria lineare ed "offset" non inferiore a 3 volte il G-spacing e collegati ad un sismografo multicanale a memoria incrementale. Compreso l'analisi dei dati nel dominio F-K (frequency-wave number) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici V_{fase} -Hz, l'inversione del modello di rigidità del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior "fitting" tra i dati sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa contenente: le procedure di esecuzione della prova, grafici di acquisizione (serie temporali), V_{fase} -Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo:

1)	approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascuna linea di sondaggio sismico MASW.....	cad.	€	237,37	20%
2)	per ogni sondaggio MASW completo	cad.	€	609,51	4%

20.1.8.2) Prova sismica passiva mediante l'acquisizione di rumore sismico registrato con geofoni verticali aventi periodo di oscillazione 4.5-14 Hz disposti secondo geometria bi-dimensionale o lineare e collegati ad un sismografo multicanale a memoria incrementale. Analisi F-K (frequency-wave number) per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh, compreso l'analisi dei dati e la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici V_{fase} -Hz, l'inversione del modello di rigidità del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior "fitting" tra i dati sperimentali e teorici. È compresa la relazione riepilogativa contenente: relazione delle procedure di esecuzione della prova, produzione dei grafici di acquisizione costruzione dei grafici V_{fase} -Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo:

1)	approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascun punto di campionatura di rumore sismico.....	cad.	€	261,10	20%
2)	per ogni sondaggio sismico passivo completo	cad.	€	581,30	4%

20.1.8.3) Prova sismica passiva per la valutazione della risposta sismica di sito mediante l'acquisizione di rumore sismico per una finestra temporale di registrazione in continuo non inferiore a 20 minuti e registrato con geofono 3D avente periodo di oscillazione non superiore a 1 Hz e collegato ad una stazione sismometrica con risoluzione 16-24 bit. È compresa l'elaborazione dei dati con tecniche spettrali FFT sulle tre componenti del moto del suolo nonché la restituzione del rapporto H/V per la valutazione della frequenza del sito e di eventuali effetti di amplificazione sismica locale:

1)	approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascun punto di campionatura di rumore sismico.....	cad.	€	127,05	12%
2)	per ogni campionatura di rumore sismico.....	cad.	€	322,73	0%

20.2) PERFORAZIONE DI SONDAGGI

20.2.1) Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, il trasporto in andata e ritorno, il posizionamento in assetto di lavoro, le piste di accesso, le piazzole per le perforazioni, le attrezzature accessorie di cantiere, gli oneri per il montaggio e lo smontaggio e tutto quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte

a corpo € **2.617,00** 7%

20.2.2) Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli altri punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione di pista e piazzola, gli oneri per il montaggio e lo smontaggio e tutto quant'altro occorre per dare al posizionamento un buon assetto di lavoro:

–	per ogni installazione, esclusa la prima.....	cad.	€	280,00	56%
---	---	------	---	---------------	-----

20.2.3) Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, compreso l'eventuale rivestimento del foro, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, escluse rocce lapidee tenaci, compresa l'estrazione e compreso,

infine, lo schema planimetrico dell'ubicazione del foro, le quote e le note sulla falda, compreso il reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla perforazione opportunamente additivato con malta cementizia:

	1)	per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m	al m	€	58,10	50%
	2)	per profondità compresa tra 30,01 e 60,00 m	al m	€	70,50	49%
20.2.4)		Sovrapprezzo al precedente punto 20.2.3 per i soli tratti di perforazione per i quali è richiesto il carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso rocce in trovanti lapidei per l'attraversamento delle quali è richiesto l'impiego di corone diamantate del diametro minimo di 85 mm, compresa la conservazione in cantiere delle carote in apposite cassette catalogatrici quotate:				
	1)	da 0,00 a 30,00 m	al m	€	21,45	50%
	2)	da 30,01 a 60,00 m	al m	€	27,95	49%
20.2.5)		Compenso addizionale alle voci 20.2.3 o 20.2.3 + 20.2.4 per esecuzione di sondaggi a rotazione con andamento inclinato o sub-orizzontale			15%	49%
20.2.6)		Compenso addizionale alle voci 20.2.3 o 20.2.3 + 20.2.4 per l'attraversamento di strati di roccia lapidea tenace, di spessore superiore a 50 cm, che richiede l'uso di corone diamantate previo esplicito accertamento della direzione lavori, e da applicarsi al solo tratto interessato:				
	–	per ogni m di roccia perforata.....	al m	€	24,40	0%
20.2.7)		Sovrapprezzo alle voci 20.2.3 + 20.2.4 per uso del doppio carotiere, da applicarsi per i soli tratti dell'impiego o per profondità sino a 60,00 m	al m	€	10,20	49%
20.2.8)		Sovrapprezzo per uso di bentonite, in aggiunta ai rivestimenti metallici, ove richiesto.....	al m	€	4,20	0%
20.2.9)		Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso della esecuzione dei sondaggi e loro conservazione entro appositi contenitori trasparenti, chiusi ermeticamente compresa l'etichettatura, il trasporto al laboratorio di analisi ecc.	cad.	€	7,00	80%
20.2.10)		Prelievo di campioni a disturbo limitato, a percussione, effettuato con appositi campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustella in lamiera zincata o P.V.C. durante i sondaggi, compresa la fornitura della fustella, la paraffinatura delle estremità del campione, l'etichettatura e l'invio al laboratorio geotecnico:				
	1)	per profondità sino a 30,00 m	cad.	€	75,50	48%
	2)	per profondità compresa tra 30,01 e 60,00 m	cad.	€	81,20	49%
20.2.11)		Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diametro minimo 85 mm, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, la paraffinatura, l'etichettatura e l'invio al laboratorio geotecnico:				
	1)	per profondità compresa tra 0,00 e 30,00 m	cad.	€	89,30	54%
	2)	per profondità compresa tra 30,01 e 60,00 m	cad.	€	98,30	53%
20.2.12)		Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, durante i sondaggi a rotazione, con l'uso di campionatore a pistone (Osterberg) o rotativo (Denison o Mazier), compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, l'etichettatura e l'invio al laboratorio:				
	1)	per profondità compresa tra 0,00 e 30,00 m	cad.	€	95,50	54%
	2)	per profondità compresa tra 30,01 e 60,00 m	cad.	€	107,20	54%
20.2.13)		Cassette catalogatrici in legno, in polistirolo espanso, oppure in lamiera zincata, di dimensioni 50 x 100 cm, scompartate in maniera tale da consentire				

	la conservazione di carote o campioni, compreso l'onere delle indicazioni e l'invio al magazzino indicato dalla D.L.:	a cass. €	30,00	19%
20.2.14)	Certificazione della colonna geostratigrafica dei litotipi attraversati nel singolo sondaggio redatta in scala adeguata ed ai sensi del D.M. 14-09-2005:			
	– per foro di sondaggio.....	cad. €	49,00	0%
20.2.15)	Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in serbatoio della portata di almeno l 3000, compresi ogni onere, il trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainate del consumo, di carburante per lo stesso:			
	– per ogni trasporto in andata e ritorno	€	104,00	20%
20.2.16)	Individuazione di sottoservizi mediante ricerca cartografica presso gli Enti gestori e successivi scavi con mezzi meccanici e/o a mano nonché ripristino della sede stradale.			
	– per foro di sondaggio.....	cad. €	50,00	31%
20.2.17)	Approntamento di attrezzatura per indagini videoendoscopiche, compreso il carico e lo scarico, costituite da: 1) Sonda Televisiva con telecamera mobile ad obiettivo grandangolare protetto da materiale termoisolante, dotata di sistema di illuminazione costituito da lampada ad incandescenza da 12 volts alimentata da potenziometro a voltaggio variabile; 2) Sistema di Videoregistrazione integrato comprendente una sezione monitor a colori da 8 pollici ed una sezione di videoregistrazione con sistema FM a scansione elicoidale; 3) Sistema di cavi multipolari di collegamento per trasmissione del segnale visivo.....	cad. €	487,50	31%
20.2.18)	Installazione di attrezzatura per indagini videoendoscopiche in corrispondenza di verticali di perforazioni già eseguite, compresa la prima, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un foro al successivo:			
	1) per distanze da 0,00 a 300,00 m	cad. €	130,00	25%
	2) per distanze da 300 a 1000 m	cad. €	195,00	21%
20.2.19)	Indagine videoendoscopica con telecamera di cui all'art. 2.20 con restituzione su videocassetta (sistema VHS o Hi8) con pista sonora eseguita, sia in discesa che in risalita, in fori di perforazione già eseguiti di diametro compreso tra 70 e 140 mm, con velocità massima di avanzamento di circa 5 mm/secondo. La restituzione sarà corredata da commento vocale illustrante le caratteristiche litologiche e le discontinuità esistenti. Il filmato dovrà evidenziare in continuo la profondità dell'area investigata attraverso sovraimpressione elettronica delle quote raggiunte dalla sonda per profondità da m 0 a m 60:			
	– per ogni metro indagato	al m €	13,50	8%

PROVE GEOTECNICHE IN SITU

20.3) PROVE DI PERMEABILITÀ

20.3.1)	Prova di permeabilità in pozzetto superficiale e restituzione del grafico abbassamento/tempo compresa la fornitura dell'acqua necessaria anche per la preventiva saturazione del terreno, escluso lo scavo di sbancamento per la preparazione della piazzola, lo scavo del pozzetto da compensarsi a parte:			
	– per ogni prova in pozzetto	€	52,00	30%
20.3.2)	Prova di permeabilità per immissione di acqua in fori di sondaggi a rotazione, a carico costante o variabile (prova di abbassamento) compresa la fornitura e collocazione del filtro di materiale a granulometria adatta, la tubazione			

metallica, la costituzione del tampone con materiale impermeabile, oppure, per rocce fratturate, la collocazione di tubi di prova corredati da uno o due otturatori ad espansione nonché la fornitura dell'acqua e l'approntamento dell'apparecchiatura esterna per la misurazione del livello dell'acqua, la pressione di immissione ed il contatore per la lettura della portata d'acqua immessa:

–ciascun foro

1)	approntamento dell'attrezzatura in cantiere da pagare una sola volta indipendentemente dal numero di prove da eseguire nell'ambito del cantiere	cad.	€	100,00	25%
2)	predisposizione del foro per l'esecuzione di prova di permeabilità.....	cad.	€	177,10	55%
3)	per ogni prova	cad.	€	248,00	53%

20.3.3) Prova di permeabilità e/o di portata di una falda per emungimento d'acqua da fori di sondaggi o pozzi esistenti con gli oneri delle misurazioni e delle determinazioni compresa la collocazione del tubo forato di rivestimento e relativo filtro, l'approntamento e collocazione della pompa, il calo dei tubi per lo scandaglio elettrico nel pozzo di prova e/o nei tubi piezometrici, l'assistenza tecnica durante tutto il periodo della prova di durata non inferiore a 72 h consecutive, le misurazioni di portata e di livello freatico, nonché una relazione riepilogativa comprendente la procedura seguita durante la prova, il calcolo della portata ed il coefficiente di permeabilità:

1)	per approntamento ed allestimento attrezzatura in cantiere da pagare una sola volta indipendentemente dal numero di prove da eseguire	cad.	€	310,00	37%
2)	per ogni ora di prova	a h	€	39,50	46%

20.4) PROVE DI RESISTENZA MECCANICA

20.4.1) Approntamento di attrezzatura di tipo pesante, per prove penetrometriche, sia statiche che dinamiche, ai sensi del D.M. 14-09-2005, compreso il carico e lo scarico, il trasporto in andata e ritorno e, da pagarsi una sola volta per tutte le prove eseguite nell'ambito del cantiere e tutto quant'altro occorre per il buon funzionamento.....

cad.	€	1.200,00	24%
------	---	-----------------	-----

20.4.2) Installazione del penetrometro in corrispondenza di ciascun punto di prova, compresa la preparazione della piazzola, il montaggio e lo smontaggio ed il trasporto da un foro al successivo:

1)	di tipo statico compreso ancoraggio e disancoraggio o lo zavorramento: .				
–	per ogni installazione	cad.	€	176,20	59%
2)	di tipo dinamico:				
–	per ogni installazione	cad.	€	93,40	62%

20.4.3) Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo Gouda, o equivalente, con dispositivo di spinta compreso tra 10 t e 20 t, comprese le letture Rp ed RI da effettuare con un intervallo massimo non superiore a 20 cm di avanzamento e la determinazione dell'indice delle resistenze, la ricostruzione del profilo e la relazione illustrativa:

1)	per profondità comprese tra 0,00 e 15,00 m	al m	€	29,10	30%
2)	per profondità superiori a 15,01 m	al m	€	34,00	34%

20.4.4) Prova penetrometrica dinamica continua (SCPT o DPSH) eseguita con penetrometro provvisto di massa battente fino a 73 kg, corredato di dispositivo per lo sganciamento automatico, altezza massima di caduta 75 cm, compreso il profilo e la relazione illustrativa:

1)	per profondità comprese tra 0,00 e 15,00 m	al m	€	26,80	8%
2)	per profondità superiore a 15,01 m	al m	€	32,30	35%

20.4.5) Prova penetrometrica dinamica discontinua (SPT) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione, con campionatore tipo RAYMOND o simile, provvisto di massa battente da 73 kg e corredato di dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, compreso l'approntamento dell'attrezzatura, profilo penetrometrico e relazione illustrativa:

1)	per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m	a prova	€	100,50	45%
2)	per profondità comprese tra 30,01 e 60,00 m	a prova	€	117,20	47%

20.4.6) Prova scissometrica discontinua (Vane Test) per la misurazione della resistenza al taglio non drenata in sito eseguita durante i sondaggi a rotazione, compresi l'approntamento e l'allestimento dell'attrezzatura, il recupero e la registrazione dei dati:

1)	per profondità fino a 30,00 m	a prova	€	168,00	38%
2)	per profondità compresa tra 30,01 e 60,00 m	a prova	€	181,70	42%

20.4.7) Prova pressiometrica fino a 25 bar in fase di sondaggi a rotazione, compresi l'approntamento dell'attrezzatura, il posizionamento, l'elaborazione e diagrammazione dei risultati della prova

a prova	€	165,80	39%
---------	---	---------------	-----

20.5) POSA IN OPERA DI STRUMENTAZIONE GEOTECNICA

20.5.1) Installazione di piezometri a tubo aperto da 2" in PVC microfessurato, in fori già predisposti, compresi la fornitura del materiale occorrente, la formazione del tappo di fondo, la collocazione del tubo metallico od in materiale plastico, la costituzione del filtro drenante e l'ulteriore tappo impermeabile di chiusura laterale

al m	€	29,60	25%
------	---	--------------	-----

20.5.2) Installazione in fori già predisposti, di piezometro tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo, compresa la fornitura del materiale occorrente, l'accurata preparazione del foro di sondaggio con sabbia pulita, il calo dello strumento e relativi tubicini, riempimento di sabbia, tappo impermeabile:

1)	per ogni cella installata	cad.	€	268,00	48%
2)	per ogni metro di piezometro	al m	€	14,05	32%

20.5.3) Misurazione di piezometri a tubo aperto o tipo Casagrande:

1) approntamento dell'apparecchiatura di misurazione e del personale addetto, compreso il trasporto in andata e ritorno e lo spostamento da tubo a tubo:

- per ogni serie fino a 10 rilievi di falda	cad.	€	91,00	10%
- per ogni serie di rilievi di falda successivi ai primi 10	cad.	€	15	10%

2) rilievo di falda acquifera su piezometro già predisposto compreso restituzione grafica (tabelle, sezioni, eventuali carte delle isofreatiche e quant'altro occorre per la rappresentazione dell'andamento del livello freatico e delle sue variazioni nel tempo):

- per ogni rilievo	cad.	€	13,10	0%
--------------------------	------	---	--------------	----

20.5.4) Installazione, in fori già predisposti, di tubi inclinometrici in alluminio, compresa la fornitura ed il calo dei tubi, la cementazione con miscela cemento-bentonite, la valvola a perdere, i manicotti e quant'altro occorre:

- per ogni m di tubo installato	al m	€	58,36	25%
---------------------------------------	------	---	--------------	-----

20.5.5) Misurazione inclinometrica in tubi già predisposti:

1) approntamento dell'apparecchiatura di misurazione, compreso il trasporto in andata e ritorno:

- per ogni serie fino a 10 misure	cad.	€	151,00	43%
---	------	---	---------------	-----

	- per ogni serie successiva alle prime 10 misure.....			15%	43%
2)	per ogni posizionamento della strumentazione per la lettura del tubo inclinometrico	cad. €	70,70		67%
3)	per ogni livello di lettura compreso restituzione grafica	cad. €	17,50		0%
20.5.6)	Installazione di assestimetro magnetico in fori di sondaggi completo in opera: - per ogni punto assestimetrico	cad. €	329,00		30%
20.5.7)	Misurazione assestimetrica magnetica:				
1)	approntamento di apparecchiatura assestimetrica completa, compreso il trasporto in andata e ritorno: - per ogni serie di misurazioni	cad. €	109,49		34%
2)	per ogni misurazione compreso restituzione grafica	cad. €	21,50		0%
20.5.8)	Pozzetti di protezione della strumentazione geotecnica, in conglomerato cementizio, provvisti di coperchio in ferro e lucchetto: - per ogni pozzetto installato	cad. €	132,70		22%
20.5.9)	Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti effettuato con scandagli elettrici durante il periodo di esecuzione dei sondaggi, compresa la costruzione dei grafici relativi all'escursione della falda: - per ogni rilievo	cad. €	6,50		0%
20.6)	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU TERRENI SCIOLTI				
20.6.1)	Apertura campione, analisi preliminare (<i>ASTM D2487-06; ASTM D2488-00; Raccomandazioni AGI 1977</i>):				
1)	Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, compreso il riconoscimento e la descrizione del campione di roccia sciolta o lapidea compresa la fotografia in doppia copia del campione: - per ogni campione	cad. €	18,50		0%
2)	Apertura di campione rimaneggiato, contenuto in sacchetto od altro contenitore, compreso il riconoscimento e la descrizione del campione di roccia sciolta o lapidea: - per ogni campione	cad. €	11,45		0%
20.6.2)	Caratteristiche fisiche:				
1)	Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in stufa, da effettuare sulla media di almeno 3 provini: (<i>ASTM D 2216 05; CNR-UNI 10008:1963; UNI CEN ISO/TS 17892-1:2005</i>): - per ogni determinazione	cad. €	8,80		0%
2)	Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante fustella tarata di diametro ≤ 38 mm, da effettuare sulla media di 3 provini (<i>BS 1377-90</i>): - per ogni determinazione	cad. €	10,30		0%
3)	Determinazione del peso specifico dei granuli (<i>ASTM D854-06</i>) (effettuare sulla media su due valori): - per ogni determinazione	cad. €	39,40		0%
4)	Determinazione del contenuto di carbonato di calcio con il calcimetro (<i>ASTM D 4373-02</i>): - per ogni determinazione	cad. €	10,00		0%
5)	Determinazione del contenuto di sostanza organica mediante attacco con acqua ossigenata (<i>ASTM D 2974-00</i>): - per ogni determinazione	cad. €	39,00		0%

6)	Determinazione del peso di volume con bilancia idrostatica, compresa l'eventuale operazione di paraffinatura (ASTM D 1188-96 (2002)e1; UNI CEN ISO/TS 17892-2:2005):				
	– per ogni determinazione	cad.	€	12,70	0%
7)	Analisi granulometrica mediante stacciatura a secco (ASTM D 422-63 (2002)e1; UNI CEN ISO/TS 17892-4:2005), su campioni di peso non superiore a 5 kg, con un massimo di 8 vagli:				
	– per ogni analisi	cad.	€	41,80	0%
8)	Analisi granulometrica mediante stacciatura (ASTM D 422-63 (2002)e1; UNI CEN ISO/TS 17892-4:2005) per via umida, su campioni di peso non superiore a 5 kg con un massimo di 8 vagli:				
	– per ogni analisi	cad.	€	46,50	0%
9)	Sovraprezzo alle voci 20.6.2.7 e 20.6.2.8 per quantità superiori a 5 kg:				
	– per ogni kg in eccedenza	al kg	€	4,60	0%
10)	Analisi granulometrica mediante sedimentazione con aerometro (ASTM D 422-63 (2002)e1; UNI CEN ISO/TS 17892-4:2005):				
	– per ogni analisi	cad.	€	53,00	0%
11)	Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con aerometro (ASTM D 422-63 (2002)e1; UNI CEN ISO/TS 17892-4:2005) mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm):				
	– per ogni analisi	cad.	€	84,50	0%
12)	Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm) (ASTM D1140):				
	– per ogni determinazione	cad.	€	18,30	0%
13)	Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità congiuntamente (ASTM D 4318-05; CNR UNI 10014:1964; UNI CEN ISO/TS 17892-12:2005):				
	– per ogni determinazione	cad.	€	54,50	0%
14)	Determinazione del limite di ritiro (ASTM D427-04):				
	– per ogni determinazione	cad.	€	51,30	0%
15)	Determinazione dell'equivalente in sabbia (ASTM D2419-02; CNR 27-1972):				
	– per ogni determinazione	cad.	€	47,00	0%

20.6.3) Caratteristiche meccaniche

1)	Prova di taglio mediante scissometro da laboratorio (Vane Test) (ASTM D 4648-05) da effettuare su un numero di determinazioni non inferiore a 3 .	cad.	€	15,80	0%
2)	Misura speditiva della resistenza non drenata con il penetrometro tascabile (Pocket Penetrometer) o scissometro tascabile (Torvane) (ASTM D 4648-05) su almeno n. 3 determinazioni.....	cad.	€	7,00	0%
3)	Prova di costipamento del tipo AASHTO "standard" (AASHTO T99-01(2004); ASTM D 698-00ae1; CNR BU 69-1978) con cinque punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua:				
	1) in fustella da 10,16 cm (912 cm ³).....	cad.	€	290,70	0%
	2) in fustella da 15,24 cm (2.122 cm ³)	cad.	€	325,50	0%
4)	Prova di costipamento del tipo AASHTO "modificato" (AASHTO T180-01(2004); ASTM 1557-02e1) con cinque punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua:				
	1) in fustella da 10,16 cm (912 cm ³).....	cad.	€	305,80	0%
	2) in fustella da 15,24 cm (2.122 cm ³)	cad.	€	348,90	0%

5)	Determinazione dell'indice di portanza CBR (<i>ASTM D 1883-05</i>) su provino costipato a densità ed umidità assegnate, compreso il confezionamento del provino e l'imbibizione per 96 h con misura del rigonfiamento: – per ogni determinazione	cad.	€	169,00	0%
6)	Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati (IL) (<i>ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-5:2005</i>) su provini aventi diametro da 40 a 100 mm con il mantenimento di ogni gradino di carico per un intervallo di tempo minore di 48 h, con pressione massima non superiore a 6,4 MPa per un numero massimo di 8 incrementi nella fase di carico e 4 decrementi nella fase di scarico, con misura di almeno n. 5 valori del modulo edometrico	cad.	€	320,00	0%
7)	Sovraprezzo alla voce precedente 20.6.3.6, per ogni ulteriore incremento di carico	cad.	€	15,80	0%
8)	Sovraprezzo alla prova di consolidazione edometrica per il calcolo e la preparazione del diagramma $\log E_{ed}/\log \sigma_v$: – per ogni prova edometrica	cad.	€	12,50	0%
9)	Compenso aggiuntivo per ogni ciclo supplementare di carico e scarico: – per ogni ciclo oltre quelli indicati nell'art. 20.6.3.6	cad.	€	63,80	0%
10)	Determinazione Cv (coefficiente di consolidazione) Kv (permeabilità) Mv (modulo di compressibilità) nel corso delle prove edometriche, compresa la preparazione dei diagrammi cedimenti/tempo e Cv-Log σ_v , da effettuare per ogni incremento di carico (<i>ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-5:2005</i>): – per ogni terna determinata	cad.	€	20,50	0%
11)	Determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria (c_a) con permanenza del carico oltre le 48 ore (<i>ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-5:2005</i>)	cad.	€	36,50	0%
12)	Determinazione della pressione di rigonfiamento, a volume costante, mediante apparecchio di tipo edometrico (<i>ASTM D4546-03</i>), con incrementi di carico controllati $\leq 0,025 \text{ N/mm}^2$	cad.	€	118,50	0%
13)	Determinazione della deformazione di rigonfiamento libero ad una definita pressione applicata a secco, in seguito alla inondazione del provino (<i>ASTM D4546-03</i>)	cad.	€	143,10	0%
14)	Prova di permeabilità a carico variabile in cella edometrica su provino di diametro $\leq 80 \text{ mm}$ ed altezza $\leq 25 \text{ mm}$ (<i>UNI CEN ISO/TS 17892-11:2005</i>):				
	1) per $K < 10 \text{ (E-5) cm/s}$	cad.	€	54,60	0%
	2) per $K \geq 10 \text{ (E-5) cm/s}$	cad.	€	44,10	0%
15)	Prova di permeabilità diretta con permeametro a carico costante (con $K > 10 \text{ (E-5) cm/s}$) esclusa la eventuale ricostruzione del provino (<i>ASTM D 2434-68(2006); UNI CEN ISO/TS 17892-11:2005</i>)	cad.	€	137,00	0%
16)	Prova di permeabilità diretta con permeametro a carico variabile esclusa la eventuale ricostruzione del provino (<i>ASTM D 2434-68(2006); UNI CEN ISO/TS 17892-11:2005</i>):				
	1) per $K \leq 10 \text{ (E-5) cm/s}$	cad.	€	164,40	0%
	2) per $K \geq 10 \text{ (E-5) cm/s}$	cad.	€	135,80	0%
17)	Compenso aggiuntivo alle voci 20.6.3.15 e 20.6.3.16 per ricostruzione e consolidazione del provino	cad.	€	45,70	0%

18)	Prova di permeabilità diretta in cella triassiale, su provino avente diametro ≤ 40 mm ed altezza ≤ 80 mm (UNI CEN ISO/TS 17892-11:2005):				
1)	per $K \geq 10$ (E-5) cm/s	cad.	€	90,80	0%
2)	per $K < 10$ (E-5) cm/s	cad.	€	114,50	0%
19)	Prova di rottura per compressione semplice non confinata (ELL) (ASTM D 2166-00e1; UNI CEN ISO/TS 17892-7:2005) con rilievo e diagrammazione della curva tensioni-deformazioni.....	cad.	€	39,10	0%
20)	Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005) da eseguire su almeno n. 3 provini con scatola di Casagrande in condizione consolidata-drenata (CD) con rilievo e diagrammazione delle curve cedimenti/tempo e tensioni-deformazioni:				
1)	con velocità $\geq 0,02$ mm/min:				
–	per ogni provino	cad.	€	88,60	0%
2)	con velocità di rottura compresa tra 0,02 mm/min e 0,002 mm/min:				
–	per ogni provino	cad.	€	118,00	0%
3)	con velocità di rottura $\leq 0,002$ mm/min:				
–	per ogni provino	cad.	€	155,50	0%
21)	Determinazione della resistenza residua da effettuare su almeno n.3 provini, nel corso di una prova di taglio diretto, con almeno 6 cicli di rottura a velocità elevata e gli ultimi cicli a velocità doppia di quella di picco (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005):				
–	per ogni provino	cad.	€	109,70	0%
22)	Prova triassiale non consolidata – non drenata (UU) (ASTM D 2850-03; UNI CEN ISO/TS 17892-8:2005) da effettuare su almeno n. 3 provini di diametro ≤ 38 mm, altezza ≤ 76 mm:				
1)	senza saturazione preliminare e senza misura della pressione nei pori:				
–	per ogni provino	cad.	€	61,00	0%
2)	con saturazione preliminare mediante back pressure e senza misura della pressione nei pori:				
–	per ogni provino	cad.	€	81,00	0%
3)	con saturazione preliminare mediante back pressure e misura della pressione interstiziale durante la fase di rottura:				
–	per ogni provino	cad.	€	107,70	0%
23)	Prova triassiale consolidata – non drenata (CIU) da effettuare su almeno n. 3 provini di diametro ≤ 38 mm, altezza ≤ 76 mm, con saturazione preliminare mediante back pressure e misura delle pressioni interstiziali durante la fase di rottura (ASTM D 4767-04; UNI CEN ISO/TS 17892-9:2005):				
–	per ogni provino	cad.	€	244,00	0%
24)	Prova triassiale consolidata-drenata (CID) (UNI CEN ISO/TS 17892-9:2005) da effettuare su almeno 3 provini di diametro ≤ 38 mm, altezza ≤ 76 mm:				
1)	senza saturazione preliminare:				
–	per ogni provino	cad.	€	237,70	0%
2)	con saturazione preliminare mediante back pressure:				
–	per ogni provino	cad.	€	263,00	0%

20.6.4) Analisi e prove di laboratorio su terre armate:

	1)	Determinazione pH e resistività elettrica. <i>BS 1377-90</i>	cad.	€	65,00	0%
	2)	Determinazione cloruri, solfati e solfuri. <i>UNI EN 1744-1:1999</i>	cad.	€	156,00	0%
20.6.5)		Esame mineralogico petrografico di un campione di roccia o aggregati su sezione sottile al microscopio polarizzatore, comprensivo del rapporto di prova completo di sezione sottile, corredato da foto. <i>UNI EN 12407:2001; UNI 9724-4:1990</i> :				
	–	per ogni esame	cad.	€	250,00	0%
20.7)		ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE				
20.7.1)		Riconoscimento e Preparazione				
	1)	Determinazione dell'indice di Schmidt su un campione di roccia mediante sclerometro per roccia. <i>ISRM 1977</i>	cad.	€	19,50	0%
	2)	Determinazione del profilo di rugosità dei giunti su un campione di roccia mediante profilometro di Burton. <i>ISRM 1977</i>	cad.	€	64,00	0%
	3)	Preparazione di provini cilindrici ricavati da carote del medesimo diametro:				
	–	per ogni provino	cad.	€	18,00	0%
	4)	Preparazione di provini cilindrici ricavati da carote di diverso diametro o da campioni informi mediante carotatrice:				
	–	per ogni provino	cad.	€	40,00	0%
	5)	Preparazione di provini cubici ricavati da campioni informi:				
	–	per ogni provino	cad.	€	34,00	0%
	6)	Determinazione della Durezza Mohs eseguita su un campione di roccia. <i>UNI EN 101:1992</i> :				
	–	per ogni campione	cad.	€	39,00	0%
20.7.2)		Caratteristiche fisiche				
	1)	Determinazione contenuto naturale d'acqua. <i>ISRM 1972; ASTM D 2216-05</i> :				
	–	per ogni campione	cad.	€	13,00	0%
	2)	Determinazione massa volumica apparente su campioni di forma regolare con metodo geometrico. <i>ISRM 1972; ASTM C97-02</i> :				
	–	per ogni campione	cad.	€	9,50	0%
20.7.3)		Caratteristiche meccaniche				
	1)	Prova di carico puntuale (Point Load strenght). <i>ISRM 1985; ASTM D5731-05</i> :				
	–	per ogni prova	cad.	€	33,70	0%
	2)	Prova di resistenza a compressione monoassiale. <i>UNI EN 1926:2000; ISRM 1972; ASTM D2938-95; ASTM D7012-04; R.D. 2232/1939</i> :				
	–	per ogni provino.....	cad.	€	34,10	0%
	3)	Prova di resistenza a compressione monoassiale con determinazione del modulo di Young (andamento sforzo assiale – deformazione assiale) utilizzando sensori del tipo LVDT. <i>ISRM 1972; UNI 9724-8:1992; ASTM D7012-04</i> :				
	–	per ogni provino.....	cad.	€	180,00	0%
	4)	Prova di resistenza a compressione monoassiale con determinazione del modulo di Young (andamento sforzo – deformazione assiale) utilizzando sensori del tipo strain gauge. <i>ISRM 1972; UNI 9724-8:1992; ASTM</i>				

<i>D7012-04:</i>				
–	per ogni provino.....	cad.	€ 210,00	0%
5)	Prova di resistenza a compressione monoassiale con determinazione del modulo di Young e del coefficiente di Poisson (andamento sforzo – deformazione assiale e sforzo – deformazione radiale) utilizzando sensori del tipo strain gauge. <i>ISRM 1972; UNI 9724-8:1992; ASTM D7012-04:</i>			
–	per ogni provino.....	cad.	€ 250,00	0%
6)	Prova di resistenza a compressione triassiale con cella di Hoek-Franklin, eseguita su tre provini, compresa la preparazione dei provini. <i>ISRM 1977; ASTM D7012-04.....</i>	cad.	€ 195,00	0%
7)	Prova di resistenza a compressione triassiale con cella di Hoek-Franklin e con misura della deformazione assiale mediante sensori del tipo strain gauge, da eseguirsi su 3 provini, compresa la preparazione dei provini. <i>ISRM 1977; ASTM D7012-04.....</i>	cad.	€ 429,00	0%
8)	Prova di resistenza a compressione triassiale con cella di Hoek-Franklin, con misura della deformazione assiale e radiale mediante sensori del tipo strain gauge e calcolo del modulo di Young e del coefficiente di Poisson, da eseguirsi su 3 provini, compresa la preparazione dei provini. <i>ISRM 1977; ASTM D7012-04.....</i>	cad.	€ 546,00	0%
9)	Prova di rottura per taglio diretto con cella di Hoek, con diagrammazione della curva tensione deformazione ed il rilievo della scabrezza della superficie di discontinuità, eseguita su un provino, esclusa la preparazione del provino. <i>ISRM 1974; ASTM D5607-02(2006):</i>			
–	per ogni provino.....	cad.	€ 61,50	0%
10)	Prova di resistenza a trazione indiretta o prova “Brasiliana” eseguita su un provino, esclusa la preparazione del provino. <i>ISRM 1977; ASTM D 3967-05:</i>			
–	per ogni provino.....	cad.	€ 19,47	0%

20.7.4) Aggregati (naturali e frantumati)

1)	Determinazione della curva granulometrica mediante setacciatura eseguita su aggregati aventi diametro massimo fino a 63 mm.....	cad.	€ 104,00	0%
2)	Determinazione del contenuto di polveri (Passante a setaccio a 0,063 mm). <i>UNI EN 933-1:1999; CNR 75-1980.....</i>	cad.	€ 42,00	0%
3)	Determinazione coefficiente di appiattimento. <i>UNI EN 933-3:2004; CNR 95-1984:</i>			
–	per ogni determinazione.....	cad.	€ 50,50	0%
4)	Determinazione indice di forma. <i>UNI EN 933-4:2001; CNR 95-1984:</i>			
–	per ogni determinazione.....	cad.	€ 50,50	0%
5)	Determinazione dell'equivalente in sabbia. <i>UNI EN 933-8:2000; CNR 27-1972:</i>			
–	per ogni determinazione.....	cad.	€ 47,00	0%
6)	Prova del blu di metilene. <i>UNI EN 933-9:2000:</i>			
–	per ogni prova.....	cad.	€ 78,00	0%
7)	Determinazione della resistenza all'usura Micro-Deval. <i>UNI EN 1097-1:2004; CNR 109-1985:</i>			
–	per ogni determinazione.....	cad.	€ 105,00	0%
8)	Determinazione della resistenza all'usura Deval. <i>R.D. 2232/1939; CNR Fascicolo 4-1953:</i>			
–	per ogni determinazione.....	cad.	€ 105,00	0%

9)	Determinazione della resistenza alla frammentazione Los Angeles. <i>UNI EN 1097-2:1999; CNR 34-1973:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	105,00	0%
10)	Determinazione del Coefficiente di frantumazione. <i>CNR fascicolo 4-1953:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	105,00	0%
11)	Determinazione della massa volumica in mucchio. <i>UNI EN 1097-3:1999; CNR 65-1978:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	45,00	0%
12)	Determinazione dei vuoti intergranulari; percentuale dei vuoti; indice dei vuoti. <i>UNI EN 1097-3:1999; CNR 65-1978:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	65,00	0%
13)	Determinazione del contenuto d'acqua per essiccazione in forno ventilato. <i>UNI EN 1097-5:2000:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	8,50	0%
14)	Determinazione della massa volumica apparente del granulo. <i>UNI EN 1097-6:2002; CNR 63-1978:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	45,00	0%
15)	Determinazione della massa volumica a superficie satura asciutta. <i>UNI EN 1097-6:2002:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	45,00	0%
16)	Determinazione della massa volumica reale. <i>CNR 64-1978:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	45,00	0%
17)	Determinazione dell'acqua di assorbimento. <i>UNI EN 1097-6:2002; CNR fascicolo 4-1953:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	39,00	0%
18)	Determinazione del valore di levigabilità. <i>UNI EN 1097-8:2001; CNR 140 -1992:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	300,00	0%
19)	Determinazione della degradabilità mediante prova al solfato di magnesio. <i>UNI EN 1367-2:2000:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	235,00	0%
20)	Determinazione della resistenza allo shock termico. <i>UNI EN 1367-5:2003:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	260,00	0%
21)	Determinazione del contenuto di solfati. <i>UNI EN 1744-1:1999:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	67,00	0%
22)	Determinazione del contenuto di cloruri. <i>UNI EN 1744-1:1999:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	67,00	0%
23)	Determinazione dello zolfo totale. <i>UNI EN 1744-1:1999:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	67,00	0%
24)	Determinazione della sostanza organica. <i>UNI EN 1744-1:1999:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	64,00	0%
25)	Rilascio metalli pesanti e idrocarburi poliaromatici. <i>UNI EN 1744-1:1999:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	420,00	0%
26)	Determinazione contaminanti leggeri. <i>UNI EN 1744-1:1999:</i>				
	– per ogni determinazione	cad.	€	50,50	0%
27)	Determinazione grumi di argilla e particelle friabili. <i>UNI 8520-8:1999:</i>				

– per ogni determinazione	cad.	€	50,50	0%
28) Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali. UNI 8520-22:2002:				
– per ogni determinazione	cad.	€	520,00	0%
29) Affinità ai leganti bituminosi. UNI EN 12697-11:2006:				
– per ogni determinazione	cad.	€	279,50	0%

20.8) STRADE: RILEVATI E CONGLOMERATI BITUMINOSI – PROVE IN SITU E DI LABORATORIO

20.8.1) Rilevati stradali: Prove laboratorio ed in situ

1) Determinazione indice di portanza CBR compresa la determinazione del contenuto d'acqua. CNR-UNI 10009:1964:				
1) Per ogni determinazione.....	cad.	€	150,00	0%
2) Sovrapprezzo per imbibizione del provino per 96 ore, con misura del rigonfiamento:				
– per ogni determinazione	cad.	€	20,00	0%
2) Prova di costipamento AASHTO standard. CNR 69:1978:				
– per ogni prova	cad.	€	190,00	0%
3) Prova di costipamento AASHTO modificata. CNR 69:1978:				
– per ogni prova	cad.	€	325,00	0%
4) Determinazione densità in situ, compresa la determinazione del contenuto d'acqua. CNR B.U. 22:1972:				
1) Per ogni approntamento ed installazione dell'attrezzatura necessaria.....	cad.	€	125,00	0%
2) Per ogni prova	cad.	€	110,00	0%
5) Prova di carico su piastra diametro 300 mm per la determinazione in situ del modulo di deformazione Md, escluso l'impiego di autocarro per contrasto. CNR B.U. 146:1992; SNV 670317:				
1) Per ogni approntamento ed installazione dell'attrezzatura necessaria.....	cad.	€	125,00	0%
2) Per ogni prova	cad.	€	270,00	0%
6) Prova di carico su piastra diametro > 300 mm per la determinazione in situ della capacità portante di terreni di fondazione, ad incrementi di carico prefissati, a ciclo unico. Escluso l'impiego di autocarro per contrasto. ASTM D 1194:1994:				
1) Per ogni approntamento ed installazione dell'attrezzatura necessaria.....	cad.	€	200,00	0%
2) Per ogni prova	cad.	€	270,00	0%

20.8.2) Conglomerati bituminosi

1) Mix design per strato di fondazione base o per binder o per usura. CNR 30:1973:				
– per ogni mix design per strato	cad.	€	330,00	0%
2) Ricerca delle caratteristiche ottime di Marshall per strato di base o per strato di binder o per strato di usura.				
3) Massa volumica apparente dei granuli di miscele di aggregati lapidei. CNR 63:1978:				

– per ogni determinazione.....	cad.	€	45,00	0%
4) Massa volumica reale dei granuli di miscele di aggregati lapidei. CNR 64:1978:				
– per ogni determinazione.....	cad.	€	39,00	0%
5) Quantità di legante in miscele di aggregati lapidei e bitume. CNR 38:1973:				
– per ogni determinazione.....	cad.	€	95,00	0%
6) Analisi granulometrica sull'estratto (eseguite con 7 crivelli o setacci). CNR 23:1971:				
1) Per ogni analisi eseguita con 7 crivelli.....	cad.	€	98,00	0%
2) Per impiego di ogni crivello o setaccio successivo al settimo.....	cad.	€	14,00	0%
7) Coefficiente di frantumazione sulla miscela di aggregati lapidei dopo estrazione. CNR Fascicolo 4:1953:				
– per ogni determinazione.....	cad.	€	137,00	0%
8) Estrazione a freddo su miscela di aggregati lapidei e preparazione del campione per prova Los Angeles. CNR 34:1973:				
– per ogni estrazione.....	cad.	€	245,00	0%
9) Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e rottura): determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei.....	cad.	€	310,00	0%
10) Massa volumica con pesata idrostatica di provino paraffinato. CNR 40:1973.....	cad.	€	55,00	0%
11) Calcolo della porosità della miscela di aggregati lapidei con bitume (vuoti residui). CNR 39:1973:				
– per ogni determinazione.....	cad.	€	30,00	0%
12) Taglio delle carote di conglomerato bituminoso, per l'asportazione delle parti non interessate dall'esecuzione delle prove di laboratorio e per la separazione degli strati. CNR 61:1978:				
– per ogni provino.....	cad.	€	8,50	0%
13) Resistenza per attrito radente (Skid-test) (Normativa: CNR 105 T.R.R.L. Road Note 27) da eseguirsi in situ. La prova è costituita da 2 allineamenti sui quali sono ubicati 5 postazioni che comportano 10 punti di lettura. CNR 105:1985:				
– per ogni prova completa.....	cad.	€	500,00	0%
14) Determinazione in situ della macrorugosità superficiale T.R.R.L. Road Note n. 27. CNR 94:1983:				
– per ogni determinazione.....	cad.	€	12,00	0%
15) Misura della temperatura su strato caldo (per un minimo di 5 controlli in un giorno). UNI EN 12679/13:2001:				
– per ogni misura completa.....	cad.	€	365,00	0%
16) Prelievo in soffice (durante la posa del conglomerato bituminoso). CNR 61:1978:				
– per ogni prelievo.....	cad.	€	250,00	0%
17) Prelievo in situ di conglomerato bituminoso – con un minimo di 15 carote – eseguito con carotatrice, compreso il rilievo dello spessore degli strati rinvenuti e ripristino con conglomerato bituminoso a freddo. CNR 61:1978:				
– per ogni carota prelevata sul punto d'indagine.....	cad.	€	63,00	0%

- 18) Prelievo in situ di conglomerato bituminoso con carotatrice, successivo al quindicesimo sul punto d'indagine, compreso il rilievo dello spessore degli strati rinvenuti e ripristino con conglomerato bituminoso a freddo. *CNR 61:1978*:
- per ogni carota prelevata, successiva alle prime 15..... cad. € **57,00** 0%

20.9) PROVE AI SENSI DEL D.M. 14-09-2005 (LEGGE N. 1086/1971), SU CALCESTRUZZI, ACCIAI, LATERIZI, MALTE, ACQUA, ADDITIVI E SALDATURE

20.9.1) Prove sui calcestruzzi ordinari

- 1) Resistenza a compressione su provini cubici (15*15*15 cm o 16*16*16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. *UNI EN 12390-3:2003*:
 - per ogni coppia di provini..... cad. € **26,00** 0%
- 2) Resistenza a compressione su provini cubici da 20*20*20 cm. Prova da eseguirsi su 2 provini. *UNI EN 12390-3:2003*:
 - per ogni coppia di provini..... cad. € **32,00** 0%
- 3) Resistenza a compressione su provini ricavati da masso. Prova da eseguirsi su 2 provini. *UNI EN 12390-3:2003; UNI EN 12504-1:2002*:
 - per ogni coppia di provini..... cad. € **18,00** 0%
- 4) Resistenza a compressione su campioni ottenuti dalla prova di flessione. *UNI 6134:1972*:
 - per ogni campione..... cad. € **18,00** 0%
- 5) Resistenza a trazione indiretta (brasiliiana). *UNI EN 12390-6:2002*:
 - per ogni campione..... cad. € **19,50** 0%
- 6) Resistenza a flessione su travetti di dimensioni normalizzate. Prova da eseguirsi su 3 campioni. *UNI EN 12390-5:2002*:
 - per ogni terna di campioni..... cad. € **63,00** 0%
- 7) Massa Volumica su carote o cubetti di calcestruzzo indurito. *UNI EN 12390-7:2002*:
 - per ogni campione..... cad. € **15,50** 0%
- 8) Stagionatura di provini in camera climatizzata ad umidità e temperatura costante per 28 giorni. *UNI EN 12390-2:2002*:
 - per ogni campione..... cad. € **17,00** 0%
- 9) Modulo di elasticità secante a compressione. *UNI 6556:1976*:
 - per ogni campione..... cad. € **65,00** 0%
- 10) Determinazione dell'assorbimento di acqua per capillarità (3 provini). *UNI 9526:1989*:
 - per ogni campione..... cad. € **25,00** 0%
- 11) Profondità di penetrazione dell'acqua sotto pressione. Prova da eseguirsi su 3 campioni di calcestruzzo. *UNI EN 12390-8:2002*:
 - per ogni terna di campioni..... cad. € **105,00** 0%
- 12) Determinazione dell'espansione contrastata del calcestruzzo. Prova da eseguirsi su 3 provini. *UNI EN 8148:1980*:
 - per ogni terna di provini..... cad. € **142,50** 0%
- 13) Gelività su cubetti, carote e prismi di calcestruzzo con cicli di 24h ciascuno per 20 cicli. Prova da eseguirsi su 3 campioni. *UNI 7087:2002*:
 - per ogni terna di provini..... cad. € **360,00** 0%
- 14) Gelività su cubetti, carote e prismi di calcestruzzo con cicli di 24h

	ciascuno per 40 cicli. Prova da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI 7087:2002</i> :				
	– per ogni terna di provini	cad.	€	240,00	0%
15)	Analisi chimica-pH, compresa la preparazione del campione:				
	– per ogni analisi	cad.	€	43,00	0%
16)	Analisi chimica: presenza di cloruri o solfati, compresa la preparazione del campione. <i>UNI EN 1744:1999</i> :				
	– per ogni analisi	cad.	€	88,50	0%
17)	Taglio e preparazione in laboratorio dei provini di calcestruzzo da sottoporsi a prove di laboratorio. <i>UNI EN 12390-1:2002 – UNI 6131:2001</i> :				
	– per ogni campione	cad.	€	30,00	0%
18)	Verifica delle tolleranze e capping o rettifica di carote o cubetti, da sottoporsi a prove di laboratorio. <i>UNI EN 12390-3:2003</i> :				
	– per ogni campione	cad.	€	23,50	0%
20.9.2)	Prove sui calcestruzzi freschi				
1)	Prova di abbassamento al cono (Slump test). Verifica della consistenza e del grado di lavorabilità del calcestruzzo fresco. <i>UNI EN12350-2:2001</i> :				
	– per ogni prova	cad.	€	15,00	0%
2)	Contenuto d'aria del calcestruzzo fresco. <i>UNI EN12350-7:2002</i> :				
	– per ogni prova	cad.	€	40,00	0%
3)	Massa volumica del calcestruzzo fresco. <i>UNI EN12350-6:2001</i> :				
	– per ogni prova	cad.	€	16,00	0%
4)	Confezionamento di calcestruzzo fresco in cubiere (15*15*15 cm). <i>UNI EN12390-2:2002</i> :				
	– per ogni serie da 2 provini	cad.	€	16,00	0%
5)	Calcestruzzo fresco – Confezione cilindri o travetti. <i>UNI EN12390-2:2002</i> :				
	– per ogni campione	cad.	€	10,00	0%
20.9.3)	Prove sui cementi, malte, gessi e calci idrauliche				
1)	Tempo di inizio e fine presa di cementi, gessi e calci idrauliche. <i>UNI EN196-3:2005</i> :				
	– per ogni prova	cad.	€	91,00	0%
2)	Prova di stabilità con Apparecchiatura Le Chatelier di cementi e calci idrauliche da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN196-3:2005</i> :				
	– per ogni prova	cad.	€	42,00	0%
3)	Resistenza alla compressione di provini di cementi, malte, gessi e calci idrauliche per ogni grado di stagionatura da eseguirsi su 6 campioni. <i>UNI EN196-1:2005</i> :				
	– per ogni prova	cad.	€	234,00	0%
4)	Resistenza alla flessione di provini di cementi, malte, gessi e calci idrauliche per ogni grado di stagionatura da eseguirsi su 6 campioni. <i>UNI EN196-1:2005</i> :				
	– per ogni prova	cad.	€	78,00	0%
5)	Analisi chimica dei cementi: presenza di cloruri o solfati. <i>UNI EN196-2:2005</i> :				
	– per ogni analisi	cad.	€	65,00	0%
6)	Analisi chimica dei cementi: perdita al fuoco. <i>UNI EN196-2:2005</i> :				
	– per ogni analisi	cad.	€	78,00	0%
7)	Analisi chimica dei cementi: Residuo Insolubile. <i>UNI EN196-2:2005</i> :				

– per ogni analisi	cad.	€	104,00	0%
8) Analisi chimica dei cementi: Fe₂O₃. UNI EN196-2:2005:				
– per ogni analisi	cad.	€	91,00	0%
9) Analisi chimica dei cementi: Al₂O₃. UNI EN196-2:2005:				
– per ogni analisi	cad.	€	91,00	0%
10) Analisi chimica dei cementi: CaO. UNI EN196-2:2005:				
– per ogni analisi	cad.	€	91,00	0%
11) Analisi chimica dei cementi: MgO. UNI EN196-2:2005:				
– per ogni analisi	cad.	€	91,00	0%
12) Analisi chimica dei cementi: Saggio di pozzolanicità. UNI EN196-2:2005:				
– per ogni analisi	cad.	€	130,00	0%
13) Analisi chimica dei gessi: tenore d'acqua totale di cristallizzazione. UNI EN196:2005:				
– per ogni analisi	cad.	€	78,00	0%
14) Analisi chimica dei gessi: tenore di solfato di calcio totale. UNI EN196:2005:				
– per ogni analisi	cad.	€	156,00	0%
15) Analisi chimica dei gessi: tenore di sostanze estranee al solfato di calcio totale. UNI EN196:2005:				
– per ogni analisi	cad.	€	78,00	0%
16) Analisi chimica delle calci idrauliche: contenuto in Ca+MgO. UNI EN196:2005:				
– per ogni analisi	cad.	€	182,00	0%
17) Analisi chimica delle calci idrauliche: contenuto in CaCO₃. UNI EN196:2005:				
– per ogni analisi	cad.	€	65,00	0%
18) Analisi chimica delle calci idrauliche: rendimento in grassello. UNI EN196:2005:				
– per ogni analisi	cad.	€	39,00	0%
19) Analisi chimica delle calci idrauliche: contenuto di idrati di calcio e magnesio. UNI EN196:2005:				
– per ogni analisi	cad.	€	39,00	0%
20) Analisi chimica delle calci idrauliche: contenuto in MgO. UNI EN196:2005:				
– per ogni analisi	cad.	€	69,00	0%
21) Contenuto di umidità delle calci idrauliche determinato secondo il R.D. 16-11-1939, n. 2231:				
– per ogni prova	cad.	€	32,50	0%
22) Consistenza tramite tavole a scosse di cementi e malte. UNI 7044-1972:				
– per ogni prova	cad.	€	29,00	0%
23) Stagionatura di provini di cementi e malte in camera climatizzata ad umidità e temperatura costante per 28 giorni. UNI EN196-1:2005:				
– per ogni campione	cad.	€	17,00	0%
24) Confezionamento di campioni di cementi, malte, gessi e calci idrauliche per prove meccaniche (per prove di compressione e flessione). UNI EN196-1:2005:				
– per ogni campione	cad.	€	32,50	0%
25) Confezionamento di campioni di cementi, malte, gessi e calci idrauliche				

	per prova di stabilità o consistenza o tempi di presa. <i>UNI EN196-3:2005</i> :				
	– per ogni campione	cad.	€	13,00	0%
26)	Taglio e preparazione dei provini di cementi, malte, gessi e calci idrauliche. <i>UNI EN196-31:2005</i> :				
	– per ogni campione	cad.	€	30,00	0%
20.9.4)	Prove sull'acqua per il confezionamento di malte e calcestruzzi. Analisi chimica quantitativa:				
	– per ogni analisi	cad.	€	247,00	0%
20.9.5)	Prove sugli acciai (tondo ad aderenza migliorata e tondo liscio)				
1)	Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. (Prova da eseguirsi su 3 campioni). <i>UNI EN 10002-1:2004; D.M. 14-09-2005</i> :				
	– per ogni prova	cad.	€	70,50	0%
2)	Diagrammi sforzi/deformazione. <i>UNI EN 10002 -1:2004; D.M. 14-09-2005</i> :				
	– per ogni campione	cad.	€	6,50	0%
3)	Prova di piegamento e raddrizzamento. (Prova da eseguirsi su 3 campioni). <i>UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14-09-2005</i> :				
	– per ogni prova	cad.	€	30,00	0%
4)	Indice di aderenza su tondi ad aderenza migliorata: Rilievo geometrico dei marchi (verifica da eseguirsi su 3 campioni). <i>CNR – UNI 10020:1971; D.M. 14-09-2005</i> :				
	– per ogni campione	cad.	€	22,50	0%
5)	Prova di aderenza su tondi ad aderenza migliorata: Beam-test. <i>CNR – UNI 10020:1971; D.M. 14-09-2005</i> :				
	– per serie da 3 provini	cad.	€	481,00	0%
6)	Determinazione dei parametri caratteristici di snervamento, rottura e allungamento, f_{yk} , f_{tk} ed A5%. <i>UNI EN 10002 -1:2004; D.M. 14-09-2005</i> :				
	– per ogni parametro determinato	cad.	€	6,50	0%
7)	Taglio e preparazione del campione di acciaio in tondo ad aderenza migliorata, da sottoporsi a prove di laboratorio. <i>UNI EN 10002 -1:2004; UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14-09-2005</i> :				
	– per ogni campione	cad.	€	6,50	0%
8)	Determinazione del peso a metro dell'acciaio in tondo ad aderenza migliorata, da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN 10002-1:2004; D.M. 14-09-2005</i>	cad.	€	28,50	0%
20.9.6)	Prove sugli acciai armonici (fili o trecce in rotoli, barre in fasce)				
1)	Trazione con estensimetro per la determinazione dei seguenti parametri: tensione di rottura, allungamento (Prova da eseguirsi su 10 campioni). <i>UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005</i> :				
	– per ogni prova	cad.	€	480,00	0%
2)	Trazione su acciai armonici con estensimetro per la determinazione dei seguenti parametri: limite allo 0,1% e limite allo 0,2% (Prova da eseguirsi su 10 campioni). <i>UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005</i> :				
	– per ogni prova	cad.	€	430,00	0%
3)	Tensione su acciai armonici all'1% della deformazione totale (Prova da eseguirsi su 10 campioni). <i>UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005</i> :				
	– per ogni prova	cad.	€	145,00	0%
4)	Peso a metro lineare di acciai armonici (verifica da eseguirsi su 10 campioni). <i>D.M. 14-09-2005</i> :				

– per ogni prova	cad.	€	12,00	0%
5) Diagrammi sforzi/deformazione su acciai armonici. UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005:				
– per ogni diagramma	cad.	€	14,50	0%
6) Modulo elastico su acciai armonici (da eseguirsi su 10 campioni). UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005:				
– per ogni prova	cad.	€	430,00	0%
7) Trazione su acciai armonici senza estensimetro per la determinazione della tensione di rottura (su 10 campioni). UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005:				
– per ogni campione	cad.	€	39,00	0%
8) Piegamento alternato, su acciai armonici, per fili con diametro ≤ 8 mm (da eseguirsi su 10 campioni). UNI 5294:1978; D.M. 14-09-2005:				
– per ogni prova	cad.	€	145,00	0%
9) Piegamento a 180° o barre con diametro ≥ 8 mm, di acciai armonici, (da eseguirsi su 10 campioni). UNI 5294:1978; D.M. 14-09-2005:				
– per ogni prova	cad.	€	155,00	0%
10) Preparazione del campione di acciaio armonico da sottoporsi a prova di laboratorio. UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005:				
– per ogni campione	cad.	€	43,00	0%

20.9.7) Prove su trefoli e funi

1) Trazione con estensimetro di trefoli e funi, per la determinazione dei seguenti parametri: limite allo 0,1% e limite allo 0,2% (da eseguirsi su 10 campioni). UNI 3171:1985; UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005:				
– per ogni prova	cad.	€	430,00	0%
2) Trazione con estensimetro di trefoli e funi, per la determinazione dei seguenti parametri: tensione di rottura, allungamento (da eseguirsi su 10 campioni). UNI 3171:1985; UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005:				
– per ogni prova	cad.	€	365,00	0%
3) Tensione all'1% della deformazione totale di trefoli e funi. UNI 3171:1985; UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005:				
– per ogni campione	cad.	€	11,00	0%
4) Modulo elastico di trefoli e funi (da eseguirsi su 10 campioni). UNI 3171:1985; UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005:				
– per ogni prova	cad.	€	330,00	0%
5) Peso a metro lineare di trefoli e funi (da eseguirsi su 10 campioni). D.M. 14-09-2005:				
– per ogni prova	cad.	€	90,00	0%
6) Diagrammi sforzi/deformazione di trefoli e funi. UNI 3171:1985; UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005:				
– per ogni diagramma	cad.	€	11,00	0%
7) Trazione senza estensimetro di trefoli e funi per la determinazione della tensione di rottura. UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005:				
– per ogni campione	cad.	€	30,00	0%
8) Preparazione del campione di trefoli e funi da sottoporsi a prove di laboratorio. UNI 3171:1985; UNI EN ISO 15630-3:2004; D.M. 14-09-2005:				
– per ogni campione	cad.	€	35,00	0%

20.9.8) Prove su reti e tralici elettrosaldati

1) Prova di trazione su provetta di reti o tralici elettrosaldati, comprendente almeno due nodi, per la determinazione della tensione di snervamento, rottura, dell'allungamento $A_{10\%}$ (Prova da eseguirsi su 3 campioni). <i>UNI EN 10002 -1:2004; D.M. 14-09-2005:</i> – per ogni prova	cad.	€	154,50	0%
2) Rapporto fra i diametri dell'ordito di reti o tralici elettrosaldati (da eseguirsi su 3 campioni). <i>D.M. 14-09-2005</i>	cad.	€	19,50	0%
3) Resistenza al distacco, offerta dalla saldatura del nodo di reti o tralici elettrosaldati (Prova da eseguirsi su 3 campioni). <i>D.M. 14-09-2005:</i> – per ogni prova	cad.	€	49,50	0%
4) Diagrammi sforzi/deformazione di reti o tralici elettrosaldati. <i>UNI EN 10002 -1:2004; D.M. 14-09-2005:</i> – per ogni diagramma	cad.	€	15,50	0%
5) Caratteristiche geometriche di reti o tralici elettrosaldati (determinazione da eseguirsi su 3 campioni): – per ogni determinazione	cad.	€	39,00	0%
6) Determinazione del peso dell'elemento di reti o tralici elettrosaldati (da eseguirsi su 3 campioni): – per ogni determinazione	cad.	€	19,50	0%
7) Determinazione dello strato di zincatura di reti o tralici elettrosaldati (da eseguirsi su 3 campioni). <i>UNI EN ISO 1460:1997; UNI EN ISO 1461:1999:</i> – per ogni determinazione	cad.	€	120,00	0%
8) Determinazione del rivestimento protettivo di reti o tralici elettrosaldati (da eseguirsi su 3 campioni). <i>UNI EN ISO 1460:1997; UNI EN ISO 1461:1999:</i> – per ogni determinazione	cad.	€	300,00	0%
9) Preparazione del campione di reti o tralici elettrosaldati da sottoporsi a prove di laboratorio: – per ogni campione	cad.	€	19,50	0%

20.9.9) Prove su rete ordinaria di acciaio

1) Resistenza a trazione su rete ordinaria di acciaio da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN 10002 -1:2004; D.M. 14-09-2005:</i> – per ogni prova	cad.	€	154,50	0%
2) Diagrammi sforzi/deformazione di rete ordinaria di acciaio da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN 10002 -1:2004; D.M. 14-09-2005:</i> – per ogni diagramma	cad.	€	43,50	0%
3) Determinazione delle caratteristiche geometriche su rete ordinaria di acciaio da eseguirsi su 3 campioni: – per ogni determinazione	cad.	€	39,00	0%
4) Determinazione Peso dell'elemento di rete ordinaria di acciaio da eseguirsi su 3 campioni: – per ogni determinazione	cad.	€	19,50	0%
5) Determinazione dello strato di zincatura su rete ordinaria di acciaio da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN ISO 1460:1997; UNI EN ISO 1461:1999:</i> – per ogni determinazione	cad.	€	120,00	0%
6) Distacco al nodo su rete ordinaria di acciaio da eseguirsi su 3 campioni				

UNI EN 10002 -1:2004; D.M. 14-09-2005:

– per ogni determinazione cad. € **70,50** 0%

7) Preparazione del campione di rete ordinaria di acciaio da sottoporsi a prove di laboratorio:

– per ogni campione cad. € **15,00** 0%

20.9.10) Prove su lamiere

1) Prova di trazione su lamiere con determinazione di snervamento, rottura e allungamento (da eseguirsi su 3 campioni). UNI EN 10002 -1:2004; D.M. 14-09-2005:

– per ogni prova cad. € **66,00** 0%

2) Diagrammi sforzi/deformazione di lamiere. UNI EN 10002 -1:2004; D.M. 14-09-2005:

– per ogni diagramma cad. € **14,50** 0%

3) Prova di piega di lamiere (da eseguirsi su 3 campioni). UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14-09-2005:

– per ogni prova cad. € **39,00** 0%

4) Prova di resilienza su lamiere a temperatura ambiente (da eseguirsi per 3 terne di provini). UNI 4714:1969; UNI EN 10045:1992; D.M. 14-09-2005:

– per ogni prova cad. € **93,00** 0%

5) Prova di resilienza su lamiere a temperatura di 0° (da eseguirsi per 3 terne di provini). UNI 4714:1969; UNI EN 10045:1992; D.M. 14-09-2005:

– per ogni prova cad. € **129,00** 0%

6) Prova di resilienza su lamiere a temperatura "T" definita da: $-20^{\circ} < "T" < -1^{\circ}$ (da eseguirsi per 3 terne di provini). UNI 4714:1969; UNI EN 10045:1992; D.M. 14-09-2005:

– per ogni prova cad. € **210,00** 0%

7) Prova di resilienza a temperatura "T" definita da: $-40^{\circ} < "T" < -21^{\circ}$ (da eseguirsi per 3 terne di provini). UNI 4714:1969; UNI EN 10045:1992; D.M. 14-09-2005:

– per ogni prova cad. € **291,00** 0%

8) Prova di resilienza a temperatura -41° (da eseguirsi per 3 terne di provini.) UNI 4714:1969; UNI EN 10045:1992; D.M. 14-09-2005:

– per ogni serie da 3 provini cad. € **405,00** 0%

9) Analisi chimica quantometrica di lamiere per la determinazione degli elementi della composizione chimica, mediante spettro-metria ad emissione ottica, per verifica della qualità di una lega metallica attraverso l'identificazione e le percentuali dei singoli elementi che la compongono. D.M. 14-09-2005:

– per ogni elemento chimico determinato cad. € **34,00** 0%

10) Prova di durezza Brinnell o Vickers su lamiere, da eseguirsi su tre impronte di campioni distinti. UNI EN ISO 6506-1:2006; UNI EN ISO 6507-1:2006; D.M. 14-09-2005:

– per ogni prova cad. € **94,50** 0%

11) Prova di durezza Rockwell su lamiere, da eseguirsi su tre impronte di campioni distinti. UNI EN ISO 6508-1:2006; D.M. 14-09-2005:

– per ogni prova cad. € **73,50** 0%

12) Prova di durezza Rockwell su lamiere: Asse nocciolo, da eseguirsi su tre impronte di campioni distinti. UNI EN ISO 6508-1:2006; D.M. 14-09-2005:

– per ogni prova cad. € **60,00** 0%

13) Prova di durezza Rockwell su lamiera: Asse esterno da eseguirsi su tre impronte di campioni distinti. <i>UNI EN ISO 6508-1:2006; D.M. 14-09-2005:</i>				
– per ogni prova	cad.	€	60,00	0%
14) Prova di durezza Rockwell su lamiera: Forcella esterna da eseguirsi su tre impronte di campioni distinti. <i>UNI EN ISO 6508-1:2006; D.M. 14-09-2005:</i>				
– per ogni prova	cad.	€	60,00	0%
15) Determinazione dello strato di zincatura nelle lamiera (da eseguirsi su 3 campioni). <i>UNI EN ISO 1460:1997; UNI EN ISO 1461:1999:</i>				
– per ogni prova	cad.	€	120,00	0%
16) Determinazione del rivestimento protettivo sulle lamiera (da eseguirsi su 3 campioni). <i>UNI EN ISO 1460:1997; UNI EN ISO 1461:1999:</i>				
– per ogni determinazione	cad.	€	100,00	0%
17) Caratteristiche geometriche del campione di lamiera. <i>D.M. 14-09-2005:</i>				
– per ogni campione	cad.	€	10,00	0%
18) Peso a metro del campione di lamiera. <i>D.M. 14-09-2005:</i>				
– per ogni campione	cad.	€	9,00	0%
19) Determinazione dello spessore del campione di lamiera. <i>D.M. 14-09-2005:</i>				
– per ogni campione	cad.	€	8,00	0%
20) Taglio e preparazione del campione di lamiera per la prova di trazione. <i>UNI EN 10002 -1:2004; D.M. 14-09-2005:</i>				
– per ogni campione	cad.	€	81,00	0%
21) Taglio e preparazione del campione di lamiera per la prova di piega. <i>UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14-09-2005:</i>				
– per ogni campione	cad.	€	39,00	0%
22) Taglio e preparazione del campione di lamiera per analisi chimica. <i>D.M. 14-09-2005:</i>				
– per ogni campione	cad.	€	16,00	0%
23) Taglio e preparazione del campione di lamiera per prova di resilienza. <i>UNI 4714:1969; UNI EN 10045:1992; D.M. 14-09-2005:</i>				
– per ogni campione	cad.	€	45,50	0%
24) Taglio e preparazione del campione di lamiera per prova di durezza Brinnell o Vickers. <i>UNI EN ISO 6506-1:2006; UNI EN ISO 6507-1:2006; D.M. 14-09-2005:</i>				
– per ogni campione	cad.	€	16,00	0%
25) Taglio e preparazione del campione di lamiera per prova di durezza Rockwell. <i>UNI EN ISO 6508-1:2006; D.M. 14-09-2005:</i>				
– per ogni campione	cad.	€	16,00	0%
26) Taglio e preparazione di provini di lamiera, per la determinazione della quantità e dello strato di zincatura. <i>UNI EN ISO 1460:1997; UNI EN ISO 1461:1999:</i>				
– per ogni campione	cad.	€	27,00	0%

20.9.11) Saldature

1) Esame radiografico su saldature. <i>D.M. 14-09-2005:</i>				
– per radiografia	cad.	€	81,00	0%
2) Controllo con liquidi penetranti su saldature. <i>D.M. 14-09-2005:</i>				
– per ogni m di cordone di saldatura	al m	€	32,50	0%

3)	Controllo con ultrasuoni su saldature. <i>D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per esame	cad.	€	130,00	0%
4)	Esame macrografico con foto su saldature. <i>D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per esame	cad.	€	68,00	0%
5)	Esame macrografico e durezza su saldature. <i>D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per esame	cad.	€	125,00	0%
6)	Analisi chimica quantometrica elementi da sottoporre a saldatura (affinità alla saldatura), per la determinazione della composizione chimica, mediante spettrometria ad emissione ottica, per verifica della qualità di una lega metallica attraverso l'identificazione e le percentuali dei singoli elementi che la compongono. <i>D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per ogni elemento chimico determinato.....	cad.	€	34,00	0%
7)	Preparazione del campione longitudinale o trasversale alla saldatura. <i>D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per ogni campione.....	cad.	€	59,00	0%
8)	Preparazione del campione. <i>D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per ogni campione.....	cad.	€	35,00	0%

20.9.12) Prove sulla bulloneria – Viti e dadi

1)	Rilievo del marchio, del peso e delle dimensioni per l'identificazione del campione di bulloneria, viti e dadi. <i>D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per ogni campione.....	cad.	€	21,00	0%
2)	Trazione verticale su vite da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN ISO 898-1:2001; D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per ogni prova	cad.	€	63,00	0%
3)	Taglio (prova di rescissione) su vite da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN ISO 898-1:2001; D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per ogni prova	cad.	€	67,50	0%
4)	Tenacità su vite da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN ISO 898-1:2001; D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per ogni prova	cad.	€	48,00	0%
5)	Strappamento su vite da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN ISO 898-1:2001; D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per ogni prova	cad.	€	67,50	0%
6)	Allargamento su bulloni e dadi da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN 20898-2:1994; UNI EN 20898-6:1994; D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per ogni prova	cad.	€	70,50	0%
7)	Carico su bulloni e dadi da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN 20898-2:1994; UNI EN 20898-6:1994; D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per ogni prova	cad.	€	70,50	0%
8)	Durezza su bulloni e dadi da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN 20898-2:1994; UNI EN 20898-6:1994; D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per ogni prova	cad.	€	70,50	0%
9)	Taglio su bulloni e dadi (prova di rescissione) da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN 20898-2:1994; UNI EN 20898-6:1994; D.M. 14-09-2005:</i>				
	– per ogni prova	cad.	€	67,50	0%
10)	Strappamento su bulloni e dadi da eseguirsi su 3 campioni. <i>UNI EN 20898-2:1994; UNI EN 20898-6:1994; D.M. 14-09-2005:</i>				

	– per ogni prova	cad.	€	67,50	0%
11)	Preparazione del campione di bulloneria, vite o dado da sottoporre a prova. <i>UNI EN 20898</i> :				
	– per ogni campione	cad.	€	5,50	0%
20.10)	PRELIEVI E PROVE IN SITU SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E MURATURA (LEGGE N. 1086/1971 – D.M. 14-09-2005)				
20.10.1)	Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di prove, indagini e prelievi in situ sulle strutture in cemento armato e/o muratura, compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno, l'eventuale utilizzo di adeguati mezzi mobili per il trasporto e la conservazione dei campioni prelevati, l'impiego di gruppo elettrogeno alimentato a carburante, l'utilizzo di ponteggi e trabattelli fino a m 3,50 da terra e quant'altro occorra per l'esecuzione delle prove e degli eventuali ripristini, da pagarsi una sola volta per tutta la durata del cantiere:				
	– a corpo per ogni impianto cantiere	cad.	€	975,00	10%
20.10.2)	Estrazione di carota o microcarota da strutture in calcestruzzo o muratura, di diametro da 40 a 100 mm da eseguirsi con carotatrice a corona diamantata. <i>UNI 6131-1:2002 UNI 12390-1:2002 D.M. 14-09-2005</i> :				
	1) Fino alla profondità di cm 50.	cad.	€	285,00	8%
	2) Fino alla profondità di cm 100.	cad.	€	315,00	8%
20.10.3)	Determinazione in situ della profondità di carbonatazione su strutture in c.a. da eseguirsi secondo UNI 9944 (fenolftaleina), escluso gli eventuali oneri per il prelievo del calcestruzzo o dell'esecuzione dei saggi. <i>UNI 9944:1992</i> :				
	– per ogni determinazione	cad.	€	40,00	0%
20.10.4)	Estrazione di barre di armatura da sottoporre a prove di trazione. Sono compresi nel prelievo il ripristino delle aree di indagine con malta espansiva e la sostituzione della barra estratta. <i>UNI EN 10002-1:2004</i> :				
	– per ogni barra estratta	cad.	€	325,00	11%
20.10.5)	Prelievo di polveri a 5 profondità, da sottoporsi a prove di laboratorio per la determinazione della microstratigrafia. <i>UNI EN 1744-1:1999</i> :				
	– per ciascun prelievo	cad.	€	37,00	14%
20.10.6)	Indagine magnetometrica con pacometro (per ogni elemento investigato) per la misura dello spessore del copriferro in strutture in cemento armato e la verifica della posizione e delle dimensioni dei ferri di armatura superficiali. <i>BS 1881-204:1988</i> :				
	– per ogni punto d'indagine	cad.	€	10,00	0%
20.10.7)	Prova sclerometrica (massimo 12 battute), esclusa la preparazione della superficie da indagare. <i>UNI 12504-2:2001 D.M. 14-09-2005</i> :				
	– per ogni prova (serie massima 12 battute)	cad.	€	28,50	0%
20.10.8)	Misura della resistenza a compressione in situ, mediante misura della penetrazione con metodo Windsor. <i>ASTM C 803</i> :				
	– per ogni punto	cad.	€	40,00	0%
20.10.9)	Determinazione con ultrasuoni della velocità di propagazione in elementi strutturali. È compresa nella prova la preparazione della superficie da sottoporsi a prova (dimensioni massime 30 x 30 cm). <i>UNI 12504-4:2001 D.M. 14-09-2005</i> :				
	– per ogni prova	cad.	€	67,00	3%
20.10.10)	Misura di potenziale (determinazione dello stato di corrosione dell'acciaio) Half-Cell eseguita con rilevatore multicelle. <i>UNI 9535:1989 + A1:1992 – ASTM C876:1999</i>	al m ²	€	122,00	0%

20.10.11)	Determinazione della forza di estrazione "Pull-Out" per la misura della resistenza a compressione del cls. Sono comprese nella prova: l'esecuzione di foro normalizzato nel getto a mezzo trapano elettrico; l'inserimento nel foro di tassello ad espansione di idoneo diametro a resistenza; l'estrazione con estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica; il ripristino dei punti di indagine con malta espansiva. <i>UNI 12504-3:2005 – D.M. 14-09-2005:</i>			
	– per ogni prova	cad.	€ 325,00	0%
20.10.12)	Prova "Pull-Off" per la misurazione dell'aderenza per trazione diretta. Sono comprese nella prova: la preparazione della superficie da indagare;l'applicazione con opportuno adesivo, di elementi metallici sul rivestimento da verificare ed ripristino delle aree di indagine con idoneo materiale. <i>UNI 1542:2000 – D.M. 14-09-2005:</i>			
	– per ogni prova	cad.	€ 292,50	0%
20.10.13)	Prova con martinetto piatto singolo, finalizzata alla valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario (stato tensionale) preso in esame. Sono previste le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. Compresi nel prezzo della prova, l'onere per l'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, l'effettuazione di un taglio perfettamente orizzontale, l'installazione di uno o più estensimetri di precisione. Altresi, nel prezzo sono compresi tutti gli oneri e magisteri per la preparazione del paramento murario ed il ripristino della sede di prelievo. <i>ASTM C1196:1991:</i>			
	– per ogni prova	cad.	€ 1.220,00	7%
20.10.14)	Prova con doppio martinetto piatto, finalizzata alla valutazione del modulo elastico materiale costituenti il paramento murario preso in esame. Sono compresi nel prezzo della prova, l'onere per l'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, ldi due tagli perfettamente orizzontali paralleli fra di loro e l'installazione di uno o più estensimetri di precisione, in corrispondenza dei tagli. Altresi, nel prezzo sono compresi tutti gli oneri e magisteri per la preparazione del paramento murario ed il ripristino della sede di prelievo. <i>ASTM C1197:1992:</i>			
	– per ogni prova	cad.	€ 1.980,00	7%
20.10.15)	Esame endoscopico (con endoscopio rigido o flessibile) su struttura in calcestruzzo o muratura per la verifica dello stato e della consistenza dei materiali al fine di ricostruire la stratigrafia dei paramenti murari. Inclusive nella prova sono la certificazione finale e la documentazione fotografica. È compreso nella prova l'onere per la realizzazione del foro:			
	– per ogni esame fino alla profondità di cm 100	cad.	€ 300,00	6%
20.11)	PROVE DI CARICO STATICHE SU SOLAIO O TRAVE			
20.11.1)	Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature, per l'esecuzione di prove di carico su solaio o trave, compresi il carico e lo scarico, dell'attrezzatura per le operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi flessibili e l'attrezzatura tecnica (serbatoi flessibili, 5 comparatori analogici centesimali, pompa con contaltri e tubazioni flessibili), compreso il buon posizionamento dell'attrezzatura analogica in situ ed in assetto di prova il trasporto in andata e ritorno. La voce è da pagarsi una sola volta per tutte le prove da eseguire nell'ambito del cantiere. <i>D.M. 14-09-2005:</i>			
	– per ogni impianto cantiere	cad.	€ 1.750,00	24%
20.11.2)	Prova di carico su solaio o trave, a carico uniformemente distribuito eseguita con 5 comparatori analogici centesimali (precisione di 0,01 mm) e serbatoio flessibile riempibile con acqua, per luci massime fino a 6,00 m, escluse eventuali strutture di contenimento da compensarsi a parte. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico. <i>D.M. 14-09-2005.</i>			

Per ogni prova:

1) Con carico di collaudo fino a 350 Kg/m ²	cad.	€	1.040,00	6%
2) Con carico di collaudo fino a 450 Kg/m ²	cad.	€	1.300,00	7%
3) Con carico di collaudo fino a 600 Kg/m ²	cad.	€	1.620,00	10%

20.12) PROVE DI INTEGRITÀ E VERIFICA DELLA LUNGHEZZA DEI PALI

20.12.1)	Impianto cantiere ed installazione dell'attrezzatura necessaria per prove d'integrità su pali di fondazione con il metodo vibrazionale forzato mediante vibrodina, compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno. La voce è da pagarsi una sola volta per tutte le prove da eseguire nell'ambito del cantiere:				
-	per ogni impianto cantiere	cad.	€	520,00	21%
20.12.2)	Prova di integrità dei pali di fondazione con il metodo vibrazionale forzato mediante vibrodina, mediante strumentazione costituita da centralina (connessa ad un amplificatore), vibratore elettrodinamico ed accelerometro (per la ricezione dei segnali), compresa la registrazione e l'elaborazione dei valori acquisiti. Sono esclusi dalla prova gli oneri per la eventuale scapitozzatura scavi e/o rinterri per rendere accessibili i siti ed eventuali ripristini:				
-	per ogni prova	cad.	€	390,00	4%
20.12.3)	Impianto cantiere ed installazione dell'attrezzatura necessaria per prove d'integrità su pali di fondazione con il metodo integrity tester (IT-TESTER), compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno. La voce è da pagarsi una sola volta per tutte le prove da eseguirsi nell'ambito del cantiere. <i>ASTM D5882:2000</i> :				
-	per ogni impianto cantiere	cad.	€	520,00	21%
20.12.4)	Prova di integrità e misura della lunghezza dei pali di calcestruzzo indurito, pali integrity tester (IT-TESTER) mediante strumentazione costituita da centralina elettronica di acquisizione ed elaborazione dati, geofono e martello energizzatore, compresa la registrazione del riflessogramma. Sono esclusi dalla prova gli oneri per la eventuale scapitozzatura scavi e/o rinterri per rendere accessibili i siti ed eventuali ripristini. <i>ASTM D5882:2000</i> :				
-	per ogni prova	cad.	€	325,00	4%