

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.13	PAVIMENTI				
E.13.10	PAVIMENTI IN LEGNO				
E.13.10.10	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.10.10.a	Listoni in Iroko	mq	€ 148,75	17,05	€ 0,19
E.13.10.10.b	Listoni in Rovere	mq	€ 158,7	15,98	€ 0,2
E.13.10.10.c	Listoni in Teak	mq	€ 155,09	16,35	€ 0,19
E.13.10.10.d	Listoni in Wengè	mq	€ 177,75	14,27	€ 0,22
E.13.10.10.e	Listoni in Noce Mutenye	mq	€ 143,42	17,68	€ 0,18
E.13.10.10.f	Listoni in Ipè Lapacho	mq	€ 122,19	20,76	€ 0,15
E.13.10.10.g	Listoni in Jatobà	mq	€ 131,16	19,34	€ 0,16
E.13.10.10.h	Listoni in Ciliegio	mq	€ 151,55	16,74	€ 0,19
E.13.10.10.i	Listoni in Afrormosia	mq	€ 154,23	16,44	€ 0,19
e.13.10.10.j	Listoni in Acero	mq	€ 146,84	17,27	€ 0,18
E.13.10.20	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.10.20.a	Listoncini in Iroko	mq			
E.13.10.20.b	Listoncini in Rovere	mq	€ 117,11	17,4	€ 0,15
E.13.10.20.c	Listoncini in Teak	mq	€ 112,65	18,09	€ 0,14
E.13.10.20.d	Listoncini in Wengè	mq	€ 126,85	16,06	€ 0,16
E.13.10.20.e	Listoncini in Noce Mutenye	mq	€ 88,22	23,1	€ 0,11
E.13.10.20.f	Listoncini in Ipè Lapacho	mq	€ 77,6	26,26	€ 0,1
E.13.10.20.g	Listoncini in Jatobà	mq	€ 79,05	25,78	€ 0,1
E.13.10.20.h	Listoncini in Ciliegio	mq	€ 93,16	21,87	€ 0,12
E.13.10.20.i	Listoncini in Afrormosia	mq	€ 98,83	20,62	€ 0,12
E.13.10.20.j	Listoncini in Acero	mq	€ 98,61	20,67	€ 0,12
E.13.10.30	Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220-300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.10.30.a	Lamarquet in Iroko	mq	€ 71,57	28,47	€ 0,09
E.13.10.30.b	Lamarquet in Rovere	mq	€ 90,68	22,47	€ 0,11
E.13.10.30.c	Lamarquet in Teak	mq	€ 102,77	19,83	€ 0,13
E.13.10.30.d	Lamarquet in Wengè	mq	€ 107,46	18,96	€ 0,13

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.13.10.30.e	Lamparquet in Noce Mutenye	mq	€ 89,3	22,82	€ 0,11
E.13.10.30.f	Lamparquet in Ipè Lapacho	mq	€ 79,22	25,72	€ 0,1
E.13.10.30.g	Lamparquet in Jatobà	mq	€ 80,88	25,2	€ 0,1
E.13.10.30.h	Lamparquet in Ciliegio	mq	€ 87,78	23,21	€ 0,11
E.13.10.30.i	Lamparquet in Afrormosia	mq	€ 92,76	21,97	€ 0,12
E.13.10.30.j	Lamparquet in Acero	mq	€ 78,67	25,9	€ 0,1
E.13.10.50	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.10.50.a	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm	mq	€ 106,89	19,06	€ 0,13
E.13.10.50.b	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm	mq	€ 149,39	13,64	€ 0,19
E.13.10.50.c	Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm	mq	€ 146,74	13,89	€ 0,18
E.13.10.50.d	Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm	mq	€ 191,9	10,62	€ 0,24
E.13.10.50.e	Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm	mq	€ 129,86	15,69	€ 0,16
E.13.10.60	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.13.10.60.a	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm	mq	€ 160,02	12,73	€ 0,2
E.13.10.60.b	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm	mq	€ 191,9	10,62	€ 0,24
E.13.10.60.c	Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm	mq	€ 233,08	8,74	€ 0,29
E.13.10.70	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.10.70.a	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm	mq	€ 177,29	11,49	€ 0,22
E.13.10.70.b	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm	mq	€ 251,67	8,1	€ 0,31
E.13.10.70.c	Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm	mq	€ 194,56	10,47	€ 0,24
E.13.10.80	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.10.80.a	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm	mq	€ 219,79	9,27	€ 0,27
E.13.10.80.b	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm	mq	€ 302,15	6,74	€ 0,38
E.13.10.80.c	Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm	mq	€ 226,44	9,0	€ 0,28
E.13.10.80.d	Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm	mq	€ 330,03	6,17	€ 0,41

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.13.20	PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI				
E.13.20.10	Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimentazione, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.20.10.a	Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati	mq	€ 218,34	45,65	€ 0,27
E.13.20.20	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.20.20.a	Dimensioni 30x30 cm	mq	€ 78,12	45,94	€ 0,1
e.13.20.20.b	Dimensioni 40x40 cm	mq	€ 80,94	44,34	€ 0,1
E.13.20.30	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.20.30.a	Dimensioni 40x40 cm	mq	€ 88,96	38,47	€ 0,11
E.13.20.40	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.20.40.a	Marmo bianco Carrara	mq	€ 216,92	15,78	€ 0,27
E.13.20.40.b	Marmo bardiglio Carrara	mq	€ 209,75	16,32	€ 0,26
E.13.20.40.c	Marmo botticino nuvolato	mq	€ 240,83	14,21	€ 0,3
E.13.20.40.d	Marmo perlato Sicilia	mq	€ 215,73	15,86	€ 0,27
E.13.20.40.e	Marmo Trani scuro	mq	€ 238,44	14,35	€ 0,3
E.13.20.40.f	Marmo Trani chiaro	mq	€ 210,95	16,22	€ 0,26
E.13.20.40.g	Marmo travertino chiaro romano	mq	€ 231,26	14,8	€ 0,29
E.13.20.50	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.20.50.a	Marmo bianco Carrara	mq	€ 175,09	19,55	€ 0,22
E.13.20.50.b	Marmo bardiglio Carrara	mq	€ 152,37	22,46	€ 0,19
E.13.20.50.c	Marmo botticino nuvolato	mq	€ 178,67	19,16	€ 0,22
E.13.20.50.d	Marmo perlato Sicilia	mq	€ 176,27	19,42	€ 0,22
E.13.20.50.e	Marmo Trani scuro	mq	€ 187,04	18,3	€ 0,23
E.13.20.50.f	Marmo Trani chiaro	mq	€ 164,33	20,83	€ 0,2
E.13.20.50.g	Marmo travertino chiaro romano	mq	€ 179,86	19,03	€ 0,22
E.13.30	PAVIMENTI IN GRES				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.13.30.10	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.13.30.10.a	Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm	mq	€ 35,13	35,47	€ 0,04
E.13.30.10.b	Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm	mq	€ 36,4	34,23	€ 0,05
E.13.30.10.c	Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm	mq	€ 37,16	33,53	€ 0,05
E.13.30.10.d	Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm	mq	€ 40,05	31,11	€ 0,05
E.13.30.20	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.30.20.a	Dimensioni 30x30 cm	mq	€ 78,25	31,85	€ 0,1
E.13.30.20.b	Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo	mq	€ 82,24	30,3	€ 0,1
E.13.30.20.c	Dimensioni 40x40 cm	mq	€ 87,93	31,17	€ 0,11
E.13.30.20.d	Dimensioni 40x40 cm, con superficie antiscivolo	mq	€ 91,92	29,82	€ 0,11
E.13.30.20.e	Dimensioni 60x30 cm	mq	€ 94,39	31,68	€ 0,12
E.13.30.20.f	Dimensioni 60x30 cm, con superficie antiscivolo	mq	€ 98,38	30,4	€ 0,12
E.13.30.20.g	Dimensioni 60x60 cm	mq	€ 104,26	31,07	€ 0,13
E.13.30.20.h	Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo	mq	€ 108,25	29,93	€ 0,13
E.13.40	PAVIMENTI IN CERAMICA				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.13.40.10	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.40.10.a	Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa	mq	€ 56,25	44,3	€ 0,07
E.13.40.10.b	Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca	mq	€ 61,34	40,63	€ 0,08
E.13.40.10.c	Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa	mq	€ 63,15	43,41	€ 0,08
E.13.40.10.d	Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca	mq	€ 66,34	41,32	€ 0,08
E.13.40.30	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.40.30.a	Dimensioni 20x20 cm	mq	€ 49,07	45,71	€ 0,06
E.13.40.30.b	Dimensioni 30x30 cm	mq	€ 57,18	43,58	€ 0,07
E.13.40.30.c	Dimensioni 40x40 cm	mq	€ 64,32	42,62	€ 0,08
E.13.40.30.d	Dimensioni 60x60 cm	mq	€ 88,32	36,68	€ 0,11
E.13.50	PAVIMENTI IN COTTO				
E.13.50.10	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				



Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.13.50.10.a	Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo	mq	€ 74,22	46,11	€ 0,09
E.13.50.10.b	Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato	mq	€ 84,44	40,53	€ 0,11
E.13.50.10.c	Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo	mq	€ 75,83	45,13	€ 0,09
E.13.50.10.d	Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato	mq	€ 86,03	39,78	€ 0,11
E.13.50.10.e	Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo	mq	€ 79,21	46,35	€ 0,1
e.13.50.10.f	Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato	mq	€ 89,47	41,04	€ 0,11
E.13.60	PAVIMENTI IN KLINKER				
E.13.60.30	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.60.30.a	Dimensioni 24,5x6 cm	mq	€ 54,3	40,49	€ 0,07
E.13.60.30.b	Dimensioni 12x12 cm	mq	€ 58,3	37,71	€ 0,07
E.13.60.30.c	Dimensioni 24,5x12 cm	mq	€ 56,96	42,97	€ 0,07
E.13.60.30.d	Dimensioni 24,5x24,5 cm	mq	€ 61,68	43,73	€ 0,08
E.13.60.30.e	Dimensioni 32,5x32,5 cm	mq	€ 71,08	44,95	€ 0,09
e.13.60.30.f	Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo	mq	€ 58,28	37,72	€ 0,07
e.13.60.30.g	Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo	mq	€ 62,29	35,3	€ 0,08
e.13.60.30.h	Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo	mq	€ 60,95	40,16	€ 0,08
e.13.60.30.i	Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo	mq	€ 65,67	41,07	€ 0,08

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
e.13.60.30.j	Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo	mq	€ 75,06	42,57	€ 0,09
E.13.70	PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM				
E.13.70.10	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.70.10.a	Spessore 2,0 mm	mq	€ 44,24	16,9	€ 0,06
E.13.70.10.b	Spessore 2,5 mm	mq	€ 42,22	17,71	€ 0,05
E.13.70.10.c	Spessore 3,2 mm	mq	€ 38,18	19,58	€ 0,05
E.13.70.20	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.70.20.a	Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm	mq	€ 33,56	17,82	€ 0,04
E.13.70.20.b	Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm	mq	€ 46,57	21,4	€ 0,06
E.13.70.30	Pavimento in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.70.30.a	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 3 mm	mq	€ 41,77	23,86	€ 0,05

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.13.70.30.b	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm	mq	€ 47,87	20,82	€ 0,06
e.13.70.30.c	Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm	mq	€ 60,12	16,58	€ 0,07
e.13.70.30.d	Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm	mq	€ 68,48	14,56	€ 0,09
E.13.70.50	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.13.70.50.a	Senza alzata	mq	€ 38,35	25,99	€ 0,05
E.13.70.50.b	Con alzata	mq	€ 43,93	22,69	€ 0,05
E.13.80	PAVIMENTI SPORTIVI				
E.13.80.10	Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucchiolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.80.10.a	Spessore 3 mm	mq	€ 57,91	15,49	€ 0,07
E.13.80.10.b	Spessore 4 mm	mq	€ 64,06	14,0	€ 0,08
E.13.80.10.c	Spessore 6 mm	mq	€ 70,14	12,79	€ 0,09
E.13.80.20	Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulizia finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
E.13.80.20.a	Spessore 2,8 mm	mq	€ 33,71	26,61	€ 0,04

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.13.80.20.b	Spessore 3,5 mm	mq	€ 36,33	24,69	€ 0,05
E.13.80.20.c	Spessore 4,5 mm	mq	€ 39,2	22,89	€ 0,05
E.13.90	PAVIMENTI INDUSTRIALI				
E.13.90.10	Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.13.90.10.a	Spessore 20 cm	mq	€ 9,22	21,62	€ 0,01
E.13.90.10.b	Per ogni cm in più di spessore	mq	€ 0,52	43,67	
E.13.90.20	Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm				
E.13.90.20.a	Foglio di polietilene	mq	€ 6,14	3,7	€ 0,01
E.13.90.30	Pavimento industriale "sistema a spolvero" realizzato in calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15 cm, armato con una rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20 cm posizionata nell'estradosso inferiore, trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina.				
E.13.90.30.a	Spessore 15 cm	mq	€ 22,51	14,26	€ 0,03
E.13.90.30.b	Per ogni cm in più di spessore	mq	€ 0,88		
E.13.90.40	Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato in calcestruzzo con classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15 cm, armato con una rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20 cm posizionata nell'estradosso inferiore, trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante nella proporzione di 12/6 Kg al mq posto in opera fresco su fresco con il sistema a "Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina.				
E.13.90.40.a	Spessore 15 cm	mq	€ 28,09	11,42	€ 0,03