



# Fonotech PLUS 5.6 battentato

ISOLANTE ACUSTICO BATTENTATO  
PER RUMORI DA IMPATTO

<b>COMPOSIZIONE</b>	PE espanso reticolato chimicamente da 5 mm accoppiato su un lato con fibra di poliestere da 6 mm e dotato di battentatura di 50 mm su entrambi i lati.				
<b>COLORE</b>	Antracite/Bianco				
<b>CAMPI DI APPLICAZIONE</b>	Sotto Massetto				
<b>SPESSORE</b>	~mm 10				
<b>CONFEZIONE</b>	Dimensioni rotolo: cm 150x2500		Q.tà cad. rotolo: m <sup>2</sup> 37,5		
<b>AVVERTENZE POSA IN OPERA</b>	vedi "Indicazioni di Posa e Punti Critici" e/o consultare Uff.Tecnico dBred				
	Resistenza alla Compressione (10%)	KPa	Fonotech	13,6	EN ISO 3386
			Fonotech Plus 5.6	2,27	
	Stabilità dimensionale	(<5%)°C	85	ISO 2796	
	Assorbimento d'acqua dopo 28gg	Vol. %	<3,0*		ISO 2896
	Coefficiente di conducibilità termica a 10°C(λ)	W/mk Kcal/mh°C	0,0367*	EN 12667	
			0,0317*		
	Rigidità dinamica	MN/m <sup>3</sup>	s't	11	EN 29052-1
	Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	>2000*		EN ISO 12572
	Isolamento acustico al calpestio ΔLw	dB	Massetto 5 cm 100Kg/m <sup>2</sup>	36	EN ISO 140-7/8 EN ISO 717-2
Comprimibilità "c" dB-dopo 300 s	%	-23,9		EN ISO 12431	
Condizioni: ore > 72, ad una temperatura di 21°C ± 2, e umidità 38% ± 5					
				(*) Valore rilevato su PE espanso	

IT rev 03-2014

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio.

L' utilizzatore dovrà sempre verificare l' idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall' uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d' arte".

Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio il contenuto della presente scheda tecnica.

La pubblicazione della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =