



dBred F3-7210

MATERASSINO ELASTICO
PER ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

Composizione: gomme selezionate SBR legate con resine poliuretaniche (MDI)

Colore: nero

Campi di Applicazione: sotto massetto, protezione membrane

Spessore: mm 3


Confezione:	Dimensioni rotolo	Q.tà cad. rotolo	Rotoli cad. pallet	Q.tà cad. pallet	Peso pallet
	cm 120x1800	m ² 21,6	n° 16	m ² 345,6	kg 760

Avvertenze Posa in Opera: vedi "Indicazioni di Posa e Punti Critici" e/o consultare Uff.Tecnico dBred

Caratteristiche tecniche:	Peso specifico	Kg/m ³	~710		
	Peso unitario	Kg/m ²	~2,13		
	Resistenza alla trazione	N/mm ²	~0,4	DIN 53571	Specifica B
	Allungamento a rottura	%	~40	DIN 53571	Specifica B
	Comprimibilità al 25% di compressione	N/mm ²	~0,70	DIN EN ISO 3386-2	
	Rigidità Dinamica	MN/m ³	78	UNI EN 29052-1	
	Rigidità Dinamica accoppiato a feltro "dBred Classic"	MN/m ³	60	UNI EN 29052-1	
	Rigidità Dinamica accoppiato a feltro "dBred Expert"	MN/m ³	57	UNI EN 29052-1	
	Abbattimento acustico	dB	26	UNI EN ISO 140 7/8	Massetto sp. 4 cm
	Abbattimento acustico	dB	26	UNI EN ISO 140 7/8	Massetto sp. 6 cm
	Abbattimento acustico	dB	25	UNI EN ISO 140 7/8	Massetto sp. 8 cm
	Livello di pressione sonora di calpestio L'nw (test in cantiere)	dB	62	ISO 717-1	Prova 06010C Solaio l.c. 16+4
	Temperatura di utilizzo	°C	Da -40 a +115		
Resistenza al fuoco		Classe B2	DIN 4102		

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2000=



dBredF3-7210_2011-06-09.docx

EDILTECO dBred
group | noise reduction