
Art. 610 CH4 - Collare leggero in Acciaio inox AISI 304 completo di tirante e tassello

CH4 - *Stainless steel light pipe clip with screw and dowel*



Caratteristiche tecniche e vantaggi


- Realizzato in acciaio inox AISI 304
- Viti laterali M5 x 12
- Buste di LDPE, 10 pz per busta
- Attacco per tirante M6
- Completo di tirante M6x40 (in acciaio Inox AISI 316) e tassello 8x40 in PP



Codice	D [mm]	G	H [mm]	B [mm]	h [mm]	b x s [mm]
610012	12	M6	24	45	13	11x1,5
610015	14-16	M6	24	45	15	11x1,5
610018	18	M6	27	45	14	11x1,5
610022	22	M6	28	46	16	11x1,5
610028	28	M6	35	55	20	11x1,5
610035	35	M6	42	68	25	11x1,5


Art. 619X C più - Collare in acciaio inox AISI 304 senza tirante e tassello

C più - Pipe clamp made of stainless steel AISI 304





Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Lucido
- Dado M8 per diametri da 3/8 a 2"
- Diametri da 3/8 a 2": collare pre-montato, con anello di ritenzione sulle viti laterali
- Viti inox, T.E. taglio combi
- Per installazioni in ambienti corrosivi
- Bordi arrotondati, nessuno spigolo vivo




Codice	Misure Ø [mm]	G	Viti (Ø x L) [mm]	Larghezza x Spessore [mm]	Carico utile [N]
619X18	(16-19) 3/8	M8	M6 x 16	20 x 2,0	1120
619X21	(20-23) 1/2	M8	M6 x 16	20 x 2,0	1120
619X27	(26-28) 3/4	M8	M6 x 16	20 x 2,0	1120
619X34	(32-35) 1"	M8	M6 x 16	20 x 2,0	1120
619X42	(40-43) 1 1/4	M8	M6 x 16	20 x 2,0	1120
619X48	(44-49) 1 1/2	M8	M6 x 16	20 x 2,0	1120
619X60	(57-61) 2"	M8	M6 x 16	20 x 2,0	1120
619X75	2 1/2	M10	M6 x 20	30 x 2,5	1610
619X90	3"	M10	M6 x 20	30 x 2,5	1610
619X10	4"	M10	M6 x 20	30 x 2,5	1610
619X11	5"	M10	M6 x 20	30 x 2,5	1610
619X12	6"	M10	M6 x 20	30 x 2,5	1610





Art. 440 Collare attacco M8/M10 - AISI 316





Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Lucido
- In acciaio AISI 316
- Pre-montato con rondella sulle viti laterali
- Per installazioni in ambienti corrosivi
- Con dado M8/M10

Codice	D [mm]	D ["]	DN ["]	G	b x s [mm]	B [mm]
440018	15-18	3/8	10	M8/M10	20x2,0	54
440021	20-24	1/2	15	M8/M10	20x2,0	62
440027	26-30	3/4	20	M8/M10	20x2,0	66
440034	32-36	1	25	M8/M10	20x2,0	72
440042	36-42	1 1/4	32	M8/M10	20x2,0	80
440048	47-50	1 1/2	40	M8/M10	20x2,0	87
440054	51-55	-	-	M8/M10	20x2,0	94
440060	60-64	2	50	M8/M10	20x2,0	102
440070	67-73	-	-	M8/M10	20x2,0	118
440076	75-80	2 1/2	65	M8/M10	20x2,0	125
440089	87-92	3	80	M8/M10	20x2,0	141
440100	99-105	3 1/2	90	M8/M10	20x2,0	155
440110	106-112	-	-	M8/M10	20x2,0	162
440115	114-119	4	100	M8/M10	20x2,0	171
440125	124-131	-	-	M8/M10	20x2,0	179
440140	133-140	5	125	M8/M10	20x2,0	190
440160	159-165	6	150	M8/M10	20x2,0	211
440200	199-212	-	-	M8/M10	20x2,0	253
440220	215-225	8	200	M8/M10	20x2,0	271


Art. 4311 Rolf - Collare in acciaio inox AISI 316 con guarnizione isofonica

Rolf - Pipe clamp made of stainless steel AISI 316 with rubber lining



Caratteristiche tecniche

- Realizzato in Acciaio Inox AISI 316 (A4) - lucidato
- Dado M8 per diametri da 1/4 a 2"
- Dado M10 per diametri > 2"
- Viti Inox, T.E. taglio combi
- Gomma resistente all'invecchiamento
- Testato per isolamento al rumore DIN 4109
- Pre-montato con rondelle sulle viti per non perderle in fase di montaggio tubo






Codice	D [mm]	D [“]	D [DN]	G	B [mm]	H [mm]	h [mm]	b x s [mm]	Fa,z [N]
4311012	12-14	1/4	8	M8	58	34	20	20 x 1,25	900
4311018	15-19	3/8	10	M8	62	37	21	20 x 1,25	900
4311022	20-23	1/2	15	M8	64	41	24	20 x 1,25	900
4311027	25-28	3/4	20	M8	70	47	26	20 x 1,25	900
4311033	32-35	1	25	M8	78	54	28	20 x 1,25	900
4311042	40-43	1 1/4	32	M8	85	61	32	20 x 1,25	900
4311048	44-49	1 1/2	40	M8	92	78	46	20 x 1,25	900
4311050	50-56	-	-	M8	97	84	49	20 x 1,5	1150
4311060	57-61	2	50	M8	102	80	53	20 x 1,5	1150
4311063	60-64	2	50	M8	108	88	58	20 x 2,0	1350
4312076	74-80	2 1/2	65	M10	118	98	52	20 x 2,0	1350
4312085	79-85	-	-	M10	124	104	55	20 x 2,0	1350
4312091	85-91	3	80	M10	130	109	58	20 x 2,0	1350
4312106	100-106	-	-	M10	154	135	72	20 x 2,0	1350
4312116	108-115	4	100	M10	158	137	72	25 x 2,0	1350
4312132	124-132	-	-	M10	170	149	78	20 x 2,5	1710
4312141	133-141	5	125	M10	179	159	83	20 x 2,5	1710
4312168	159-168	6	150	M10	233	195	101	25 x 2,5	1710
4312219	210-219	8	200	M10	285	247	126	25 x 2,5	1710
4312250	244-250	-	-	M10	317	279	142	25 x 2,5	1710

Art. 441 Collare isofonico attacco M8/M10 - AISI 316





Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Con dado M8/M10
- In acciaio Inox AISI 316
- Pre-montato, con rondelle sulle viti laterali
- Gomma resistente all'invecchiamento

Codice	D [mm]	D ["]	DN [mm]	b x s [mm]	B [mm]
441018	15-18	3/8	M8/M10	20x2,0	65
441021	20-24	1/2	M8/M10	20x2,0	69
441028	26-30	3/4	M8/M10	20x2,0	74
441035	32-36	1	M8/M10	20x2,0	81
441040	38-42	1 1/4	M8/M10	20x2,0	89
441048	47-50	1 1/2	M8/M10	20x2,0	100
441054	51-55	-	M8/M10	20x2,0	102
441060	60-64	2	M8/M10	20x2,0	114
441070	67-73	-	M8/M10	20x2,0	124
441075	75-80	2 1/2	M8/M10	20x2,0	130
441090	87-92	3	M8/M10	20x2,0	141
441100	100-106	3 1/2	M8/M10	20x2,0	165
441110	106-112	-	M8/M10	20x2,0	171
441115	114-119	4	M8/M10	20x2,0	180
441125	124-131	-	M8/M10	20x2,0	191
441140	133-140	5	M8/M10	20x2,0	197
441160	159-165	6	M8/M10	20x2,0	217

Art. 8020 Collare in due pezzi con gambo






Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato in acciaio Inox Aisi 304
- Bordi arrotondati, gambo arrotondato
- No spigoli vivi
- Viti di chiusura:
  M8x20 fino a dimensione 34 mm
  M8x25 per dimensioni superiori a 34 mm
- Pre-montato con dadi autobloccanti
- Collare circolare per una perfetta adesione tubo-collare
- Saldatura TIG del gambo

Codice	Misure Ø [mm]	s [mm]	b [mm]	G [mm]	L [mm]	B [mm]
8020012	12	3	30	6	60	65
8020018	18	3	30	8	60	71
8020021	21,3	3	30	8	60	74
8020025	25,4	3	30	8	60	78
8020027	26,9	3	30	8	60	80
8020028	28	3	30	8	60	80
8020034	34	3	30	10	60	87
8020038	38	3	30	10	60	87
8020040	40	3	30	10	60	93
8020042	42,4	3	30	10	60	93
8020048	48,3	3	30	10	60	101
8020052	51/52	3	30	12	60	105
8020060	60,3	3	30	12	60	113
8020063	63,5	3	30	12	60	118
8020070	70	3	30	12	60	123
8020076	76,1	3	30	12	60	129
8020080	80	3	30	15	60	133
8020085	85	3	30	15	60	138
8020089	88,9	3	30	15	60	142
8020101	101,6	3	30	15	60	154
8020104	104	3	30	15	60	156
8020114	114,3	3	30	15	60	168
8020130	129	3	30	15	60	182
8020140	139,7	3	30	15	60	193
8020154	154	3	30	15	60	207
8020168	168,3	3	30	15	60	221
8020204	204	3	30	15	60	257
8020219	219,1	3	30	15	60	272



Art. 6160 Reggitubo a cerniera







Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato in acciaio Inox Aisi 304
- Bordi arrotondati, no spigoli vivi
- Una sola vite con galletto più cerniera
- Pre-montato
- Collare circolare per una perfetta adesione tubo-collare

Codice	Misure Ø [mm]	s [mm]	G [mm]	b [mm]	B [mm]
6160017	17	2,5	1/4”	35	52
6160021	21,3	2,5	3/8”	35	58
6160025	25,4	2,5	1/2”	35	60
6160027	26,9	2,5	1/2”	35	64
6160028	28	2,5	1/2”	35	64
6160034	34	2,5	1/2”	35	70
6160038	38	2,5	1/2”	35	76
6160040	40	2,5	1/2”	35	76
6160042	42,4	2,5	1/2”	35	77
6160048	48,3	2,5	1/2”	35	84
6160050	50	2,5	1/2”	35	88
6160052	52	2,5	1/2”	35	88
6160054	54	2,5	1/2”	35	88
6160060	60,3	2,5	1/2”	35	98
6160063	63,5	2,5	1/2”	35	101
6160070	70	2,5	1/2”	35	107
6160076	76,1	2,5	1/2”	35	115
6160080	80	2,5	1/2”	35	120
6160085	85	2,5	1/2”	35	124
6160089	88,9	2,5	1/2”	35	126
6160101	101,6	2,5	1/2”	35	143
6160104	104	2,5	1/2”	35	144
6160114	114	2,5	1/2”	35	159



Art. 8060 Collare in due pezzi esagonale






Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato in acciaio Inox Aisi 304
- Bordi arrotondati, no spigoli vivi
- La forma esagonale riduce il contatto con il tubo a soli 6 punti, riducendo la possibilità di deposito di sporco e batteri
- Viti di chiusura:
  M8x20 fino a dimensione 34 mm
  M8x25 per dimensione >34 mm
- Pre-montato con dadi autobloccanti

Codice	Misure Ø [mm]	s [mm]	b [mm]	B [mm]
8060017	17/18	2,5	30	71
8060021	21,3	2,5	30	74
8060025	25,4	2,5	30	78
8060027	26,9	2,5	30	80
8060028	28	2,5	30	80
8060034	34	2,5	30	87
8060038	38	2,5	30	93
8060040	40	2,5	30	93
8060042	42,4	2,5	30	101
8060048	48,3	2,5	30	105
8060053	53	2,5	30	118
8060060	60,3	2,5	30	123
8060063	63,5	2,5	30	129
8060070	70	2,5	30	131
8060076	76,1	2,5	30	138
8060089	85	2,5	30	154
8060101	101,6	2,5	30	156
8060104	104	2,5	30	168
8060114	114,3	2,5	30	182
8060123	123	2,5	30	193
8060140	139,7	2,5	30	207
8060153	153	2,5	30	221
8060168	168,3	2,5	30	257
8060204	204	2,5	30	272



Art. 8070 Collare in due pezzi






Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato in acciaio Inox Aisi 304
- Bordi arrotondati, no spigoli vivi
- Viti di chiusura:
  M8x20 fino a dimensione 34 mm
  M8x25 per dimensione >34 mm
- Pre-montato con dadi autobloccanti
- Circolare per un effetto accoppiamento collare-tubo
- È possibile fornirlo anche con gomma pre-montata

Codice	Misure Ø [mm]	s [mm]	b [mm]	B [mm]
8070012	12	3	30	65
8070018	18	3	30	71
8070021	21,3	3	30	74
8070025	25,4	3	30	78
8070027	26,9	3	30	80
8070028	28	3	30	80
8070034	34	3	30	87
8070040	40	3	30	93
8070042	42,4	3	30	93
8070048	48,3	3	30	101
8070052	51/52	3	30	105
8070060	60,3	3	30	113
8070063	63,5	3	30	118
8070070	70	3	30	123
8070076	76,1	3	30	129
8070085	85	3	30	138
8070089	88,9	3	30	142
8070101	101,6	3	30	154
8070104	104	3	30	156
8070114	114,3	3	30	168
8070140	139,7	3	30	193
8070154	154	3	30	207
8070168	168,3	3	30	221
8070204	204	3	30	257
8070219	219,1	3	30	272
8070254	254	3	30	307
8070273	273	3	30	326
8070306	306	3	30	360
8070355	355	3	30	410



Art. 8074 Collare in due pezzi






Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato in acciaio Inox Aisi 304
- Bordi arrotondati, no spigoli vivi
- Senza viti di chiusura
- Fori laterali diametro 9,5 mm
- Circolare per un perfetto accoppiamento collare-tubo

Codice	D [mm]	s [mm]	b [mm]	B [mm]
8074018	3/8	2,5	25	71
8074021	1/2	2,5	25	74
8074027	3/4	2,5	25	80
8074034	1”	2,5	25	87
8074042	1”1/4	2,5	25	93
8074048	1”1/2	2,5	25	101
8074060	2”	2,5	25	113
8074076	2 1/2	2,5	25	129
8074090	3”	2,5	25	142
8074110	4”	2,5	25	168



Art. 6150 Collare in due pezzi con dado






Caratteristiche tecniche e vantaggi


- Realizzato in acciaio Inox Aisi 304
- Bordi arrotondati, no spigoli vivi
- Viti di chiusura:
  M8x20 fino a dimensione 34 mm
  M8x25 per dimensioni superiori a 34 mm
- Saldatura TIG del dado
- Pre-montato con dadi autobloccanti
- Collare circolare per una perfetta adesione tubo-collare
- È possibile fornirlo anche con gomma pre-montata

Codice	Misure Ø [mm]	s [mm]	b [mm]	G [Ø]	B [mm]	Carico Utile [N]
6150012	12	3	30	M8	65	2000
6150018	18	3	30	M8	71	2000
6150021	21,3	3	30	M8	74	2000
6150025	25,4	3	30	M8	78	2000
6150027	26,9	3	30	M8	80	2000
6150028	28	3	30	M8	80	2000
6150034	34	3	30	M8	87	2000
6150038	38	3	30	M8	90	2000
6150040	40	3	30	M8	93	2000
6150042	42,4	3	30	M8	93	2000
6150048	48,3	3	30	M10	101	2400
6150052	51/52	3	30	M10	105	2400
6150060	60,3	3	30	M10	113	2400
6150063	63,5	3	30	M10	118	2400
6150070	70	3	30	M10	123	2400
6150076	76,1	3	30	M10	129	2400
6150080	80	3	30	M12	133	2800
6150085	85	3	30	M12	138	2800
6150089	88,9	3	30	M12	142	2800
6150101	101,6	3	30	M12	154	2800
6150104	104	3	30	M12	156	2800
6150114	114,3	3	30	M12	168	2800
6150140	139,7	3	30	M12	193	2800
6150154	154	3	30	M12	207	2800
6150168	168,3	3	30	M12	221	2800
6150204	204	3	30	M16	257	3200
6150219	219,1	3	30	M16	272	3200
6150254	254	3	30	M16	307	3200
6150273	273	3	30	M16	326	3200
6150306	306	3	30	M16	360	3200
6150355	355	3	30	M16	410	3200



Art. 6155 Collari in due pezzi con manicotto






Caratteristiche tecniche e vantaggi


- Realizzato in acciaio Inox Aisi 304
- Bordi arrotondati, no spigoli vivi
- Viti di chiusura: M8x25
- Saldatura TIG del manicotto
- Pre-montato con dadi autobloccanti
- Collare circolare per una perfetta adesione tubo-collare

Codice	Misure Ø [mm]	s [mm]	H [mm]	G [mm]	B [mm]
6155104	104	2,5	40	1/2"	158
6155114	114	2,5	40	1/2"	168
6155124	124	2,5	40	1/2"	177
6155129	129	2,5	40	1/2"	182
6155139	139	2,5	40	1/2"	194
6155154	154	2,5	40	1/2"	208
6155168	168	2,5	40	1/2"	222
6155204	204	2,5	40	1/2"	258
6155219	219	2,5	40	1/2"	273

Art. 616 Collare in due pezzi con foro







Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato in acciaio Inox AISI 304
- Bordi arrotondati, no spigoli vivi
- Viti di chiusura: M6
- Pre-montato
- Con foro per fissaggio mediante bullone

Codice	Misure Ø ["]	s ["]	b ["]	G ["]	B ["]
6167021	1/2"	1,5	25	Ø 7	66,5
6167027	3/4"	1,5	25	Ø 7	72
6167034	1"	1,5	25	Ø 7	78,7
6167042	1" 1/4	1,5	25	Ø 7	87,5
6167048	1" 1/2	1,5	25	Ø 7	93,5
6167060	2"	1,5	25	Ø 7	105,5
6167076	2" 1/2	1,5	25	Ø 7	98
6167090	3"	1,5	25	Ø 7	134
6167110	4"	1,5	25	Ø 7	159,5



Art. 940X Kit per collari in acciaio Inox
Stainless steel kit for clamps




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Buste LDPE, 2 kit per busta
- Kit composto da n. 1 tirante, n. 1 tassello, n. 1 dado

Codice	Materiale	Tax (Ø x L) [mm]	Tirante [mm]	Dado
940X08	Inox, AISI 304	10 x 60	M8 x 90	8MA
940X28	Inox, AISI 304	10 x 60	M8 x 200	8MA
940X10	Inox, AISI 304	12 x 60	M10 x 120	10MA
940X18	Inox, AISI 304	12 x 60	M10 x 180	10MA

Art. 123X Bandella in acciaio Inox




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Sistema flessibile con molteplici applicazioni
- In AISI 316

Codice	L	b x s [mm]	d1 [mm]	k [mm]	Fa,z [N]
123X17	10 m	17 x 0,8	7,0	20	1730

Art. 825X Dado esagonale in Inox AISI 304
Hexagon nuts




Caratteristiche tecniche e vantaggi


- Secondo UNI 5588 - DIN 934

Codice	Misure Ø	D [mm]	AF [mm]
825X06	6MA	5,0	10
825X08	8MA	6,5	13
825X10	10MA	8,0	17
825X12	12MA	10,8	19
825X16	16MA	14,8	24

Art. 648X Collare per canne fumarie in inox AISI 304
Stainless steel clamps for smoking pipes









Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato in acciaio inox AISI 304
- Dado: M8 da diam. 76 a diam. 150
  M10 da diam. 160 a diam. 250
- Buste LDPE, 2 pz per busta
- Tirante: M8x180
- Viti T.E. taglio combi

Codice	Misure Ø [mm]	G	B [mm]	H [mm]	b x s [mm]	Tirante [mm]	Carico utile [N]
648X080	76 - 80	M8	125	85	24x1,5	M8x200	300
648X100	100	M8	148	105	24x1,5	M8x200	300
648X110	110 - 120	M8	168	112	24x1,5	M8x200	300
648X125	125 - 130	M8	185	135	24x1,5	M8x200	300
648X140	140 - 150	M8	198	152	24x1,5	M8x200	300
648X160	160	M10	212	166	30x1,5	M10x180	500
648X180	180	M10	230	187	30x1,5	M10x180	500
648X200	200	M10	252	210	30x1,5	M10x180	500
648X220	220	M10	272	232	30x1,5	M10x180	500
648X250	250	M10	302	260	30x1,5	M10x180	500
648x300	300	M10	358	310	30x1,5	M10x180	500






Art. 606X Cavallotto fermatubo completo di 2 dadi in acciaio Inox AISI 304
Pipe clamping U-bolt



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- In acciaio Inox AISI 304
- Dadi UNI 5588



Codice Inox	D	d	I [mm]	F [mm]	H [mm]
606X18	3/8	M6	24	19	42
606X21	1/2	M6	28	25	48
606X27	3/4	M6	33	25	52
606X34	1”	M6	40	25	60
606X42	1 1/4	M6	49	25	68
606X48	1 1/2	M8	57	30	80
606X60	2”	M8	69	30	92
606X75	2 1/2	M8	85	30	108
606X90	3”	M8	97	30	120
606X10	4”	M8	123	35	149
606X12	5”	M8	148	35	176
606X14	6”	M10	178	45	211
606X16	8”	M10	230	45	263
606X17	10”	M12	284	45	312
606X13	12”	M12	340	60	368

Art. 611X Barra filettata in inox AISI 304
Threaded rods in stainless steel




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- In acciaio Inox AISI 304

Codice	Misure Ø x Lunghezza [mm]
611X06	M6 x 1000
611X08	M8 x 1000
611X10	M10 x 1000
611X12	M12 x 1000
611x16	M16 x 1000

Art. 612X Manicotto in Inox di collegamento barre filettate
Threaded rods connector in stainless steel







Caratteristiche tecniche e vantaggi


- In acciaio Inox AISI 304

Codice	Misure Ø	L [mm]	SW1 [mm]
612X06	6MA	25	10
612X08	8MA	30	13
612X10	10MA	30	17
612X12	12MA	40	19
612X16	16MA	60	21

Art. 9825 Morsetto in Inox AISI 316
Stainless steel beam clamp "C"










Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Certificato FM VdS UL LISTED

Codice	G (Ø) x W [mm]	H [mm]	B [mm]	Carico utile [N]
982508	M8 x 38	0 - 16	21,0	1000
982510	M10 x 38	0 - 16	21,0	1000
982512	M12 x 38	0 - 16	21,0	1300







Art. 624X Flangia portacollare in Inox AISI 304
Stainless steel wall plate




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzata: in Acciaio Inox AISI 304 - art. 624X
  in Acciaio Inox AISI 316 - art. 624X5
- Asole a 90° per semplificare il fissaggio

Codice	Tipo	G	L	B [mm]	d1 [mm]	s [mm]	h [mm]	Carico utile [N]
624X08	-	M8	80	25	15x8,5	3,0	50	2500
624X10	-	M10	80	25	15x8,5	3,0	50	2500
624X001	con 1/2 manicotto	1/2"	80	25	15x8,5	3,0	50	2500
624X512	con dado	M12	145	35	30x11	4,0	100	3800
624X516	con dado	M16	145	35	30x11	4,0	100	3800










Art. 812X CorRail Profilo in Inox AISI 316
CorRail Fixing Rail



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- La distanza tra la fine del profilo e il primo foro è sempre uguale
- Realizzato con acciaio inox AISI 316
- Con scala centimetrata su un lato




Codice	Tipo	L [m]	(B x H) [mm]	s [mm]
812X01	CH1	2	30 x 15	2,00
812X03	CH15	2	30 x 20	2,00
812X05	CH2	2	30 x 30	2,00

Art. 820X Mensola a binario in Inox AISI 316
Cantilever arm



Caratteristiche tecniche e vantaggi


- Realizzata in acciaio Inox AISI 316
- Saldatura a CO_2
- Asole della base a 90° per installazione a prova d'errore
- Scala graduata centimetrata su un lato




Codice	L [mm]	Tipo Profilo	Da [mm]	H [mm]	b x s [mm]
820X20	200	CH1	30 x 15	110	48 x 5,0
820X30	300	CH2	30 x 30	110	48 x 5,0
820X50	500	CH2	30 x 30	110	48 x 5,0

Art. 8202X Mensola di supporto longitudinale per profilati completa di dadi scivolanti
Fabricated back plates







Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzata in acciaio Inox AISI 316
- Saldatura a CO_2
- Asole della base a 90° per installazione a prova d'errore
- Bulloni M8 x 16, DIN-EN 24017 (UNI 5739)
- Per creare mensole o piedini di supporto


Codice	Applicazione Profili
8202X00	CH1,CH2

Art. 8994X CorRail Supporto per profili in Inox AISI 316
CorRail Rail props




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato in acciaio Inox AISI 316
- Saldatura a CO_2
- Per aumentare la portata con fissaggio sopra, sotto o di lato alla mensola



Codice	Per profilo	H [mm]
8994X25	CH1, CH2	250




Art. 651 CorRail Dado scivolante
CorRail Slide nut



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio Inox AISI 316
- Con molla in plastica pre-assemblata per un facile montaggio
- Molla in poliossimetilene (POM), colore azzurro


Codice	G	Idoneo Profili	b x s [mm]	Fa,z [N]
6517306	M6	CH1, 2	13,5 x 4,0	2000
6517308	M8	CH1, 2	13,5 x 5,0	5000
6517310	M10	CH1, 2	14,0 x 5,0	4750







Art. 9012X Dadi in acciaio Inox AISI 316
Stainless steel slide nuts



9012X12

9012Xxx




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Per la sua forma particolare, il dado si inserisce perfettamente nel profilo

Codice	G	Profili	b [mm]
9012X08	M8	CH1, 2	13,5
9012X10	M10	CH1, 2	14,0
9012X12	M12	CH1, 2	25,0

9012Xxx




9012X12

Art. 65270 CorRail Dado scivolante con perno filettato - AISI 316
CorRail Slide Tee-Bolt assembly




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio Inox AISI 316
- Con una molla in plastica che mantiene il pezzo montato nella posizione desiderata fino al serraggio
- Materiale molla: POM (poliossimetilene), azzurro
- Regolazione in altezza del perno



Codice	G	L [mm]	Idoneo Profili	SW1 [mm]	LU [mm]	b x s [mm]	Fa,z [N]
6527062	M6	25	CH1, 2	10	11	13,5 x 4	2000
6527084	M8	40	CH1, 2	13	25	13,5 x 5	5000
6527088	M8	80	CH1, 2	13	65	13,5 x 5	5000
6527094	M10	40	CH1, 2	17	22	14,0 x 5	4750
6527098	M10	80	CH1, 2	17	62	14,0 x 5	4750




Art. 901X Rondella in Inox AISI 316
Stainless steel galvanized washer




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzata in Inox AISI 316
- Provate per resistenza al fuoco art. 65370xx: risultati dei test disponibili su richiesta

Codice	B [mm]	d1 Ø [mm]	s [mm]
901X06	25	6,5	2,5
901X08	25	8,5	2,5
901X10	25	10,5	2,5
901X12	30	13,0	3,0
901X16	30	16,5	3,0




Art. 658X Angolari in acciaio Inox AISI 316
Stainless steel rail-connectors



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- In acciaio Inox AISI 316


Codice	Profili	
658X90	CH1, 2	90°
658X45	CH1, 2	135°
658X101	CH1, 2	connessione a T




Art. 8995X Piastra di fissaggio in Inox AISI 316 per putrelle

Stainless steel rail beam clamps








Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzata in acciaio Inox AISI 316
- Per collegarsi ad un supporto in acciaio senza saldare o forare
- Usare sempre 2 piastre per fissare

Codice	A [mm]	Per profili	Carico utile [N]
8995X06	< 16	CH1, 2	4500

Art. 8125X STRUT in acciaio Inox AISI 316
STRUT rail stainless steel





Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Sistema di profilo universale
- La distanza tra la fine del profilo e il primo foro è sempre uguale
- Scala graduale centimetrata su un lato

Codice	L [mm]	B [mm]	H [mm]	S [mm]	s [mm]
8125X02	6000	41	21	22	2,50
8125X08	3000	41	41	22	2,50
8125X09	6000	41	41	22	2,50

Art. 827X Mensola a binario STRUT in acciaio Inox


STRUT® cantilever arms Stainless Steel




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Asole a 90° per semplificare il montaggio
- Saldata a CO_2
- In acciaio Inox AISI 316
- Provata per resistenza al fuoco: risultati dei test disponibili su richiesta










Codice	L [mm]	Per
827X200	200	STRUT 41x41
827X300	300	STRUT 41x41
827X450	450	STRUT 41x41
827X600	600	STRUT 41x41
827X750	750	STRUT 41x41

Art. 869X Supporto mensola pesante acciaio Inox AISI 316 per STRUT
STRUT wall plate heavy







Caratteristiche tecniche e vantaggi


- Per costruire mensole
- Con bulloni pre-montati
- Estremamente pesante
- In acciaio Inox AISI 316
- Provato per resistenza al fuoco: risultati dei test disponibili su richiesta



Codice	Per
869X001	STRUT

Art. 8695X STRUT dado scivolante con perno in acciaio Inox
STRUT hammerfix stainless steel





Caratteristiche tecniche e vantaggi

- In acciaio Inox
- Provato per resistenza al fuoco M10-M12: risultati dei test disponibili su richiesta



Codice	G	L [mm]	Per	SW1 [mm]	LU [mm]	s [mm]
8695X840	M8	40	STRUT	13	18	6,0
8695X150	M10	50	STRUT	17	14	8,0
8695X250	M12	50	STRUT	19	10	9,0

Art. 861X Dado scivolante per profilo STRUT
Strut nuts stainless steel






Caratteristiche tecniche e vantaggi

- In acciaio Inox AISI 316
- Provato per resistenza al fuoco M10-M12: risultati dei test disponibili su richiesta

Codice	G	L [mm]	Per profili	b x s [mm]
861X06	M6	-	STRUT	20 x 5,0
861X08	M8	-	STRUT	20 x 6,0
861X10	M10	-	STRUT	20 x 8,0
861X12	M12	-	STRUT	20 x 9,0




Art. 862X Dado scivolante con molla per profilo STRUT
Strut nuts stainless steel




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- In acciaio Inox AISI 316


Codice	G	L [mm]	Per profili	b x s [mm]
862X26	M6	-	STRUT 41 x 21	20 x 5,0
862X28	M8	-	STRUT 41 x 21	20 x 6,0
862X21	M10	-	STRUT 41 x 21	20 x 8,0
862X22	M12	-	STRUT 41 x 21	20 x 9,0
862X06	M6	-	STRUT 41 x 41	20 x 5,0
862X08	M8	-	STRUT 41 x 41	20 x 6,0
862X10	M10	-	STRUT 41 x 41	20 x 8,0
862X12	M12	-	STRUT 41 x 41	20 x 9,0





Art. 901X Rondella piatta per STRUT in acciaio Inox
STRUT flat washer in stainless steel





Caratteristiche tecniche e vantaggi


- Rondella piana
- In acciaio Inox AISI 316
- Provata per resistenza al fuoco art. 6537510: risultati dei test disponibili su richiesta



Codice	Per	d1 Ø [mm]
901X508	STRUT	8,5
901X510	STRUT	10,5

Art. 65710 Rondella a C per profilo STRUT - Inox AISI 316





Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Rondella a C
- AISI 316
- Aggiunge stabilità alle strutture di profili

Codice	Per	d1 [mm]
6571010	STRUT	11,0
6571012	STRUT	13,0


Art. 8618X Connessione per STRUT a 90° in acciaio Inox
STRUT connector 90° stainless steel




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Facile da montare
- Spigoli arrotondati
- In acciaio Inox AISI 316

Codice	Per	α [°]
8618X90	STRUT	90





Art. 8615X Connessione a 90° in acciaio Inox
STRUT connector 90° stainless steel







Caratteristiche tecniche e vantaggi

- In acciaio Inox AISI 316


Codice	Per	α [°]
8615X090	STRUT	90





Art. 8642X Scavalcatore di profilo in acciaio Inox
STRUT rail clamp stainless steel






Caratteristiche tecniche e vantaggi


- Con angoli arrotondati
- In acciaio Inox AISI 316

Codice	Per	H [mm]	h [mm]
8642X21	STRUT 41x21	26	20
8642X41	STRUT 41x41	46	40



Art. 665X Connessione a U in acciaio Inox
STRUT U-Connector stainless steel






Caratteristiche tecniche e vantaggi


- In acciaio Inox AISI 316


Codice	Per	H [mm]
665X421	STRUT 41x21	21,5
665X441	STRUT 41x41	41,5



Art. 8636X Piastra per fissaggio a putrella del profilo STRUT - AISI 316







Caratteristiche tecniche

- Realizzata con acciaio inox AISI 316
- Usare sempre 2 piastre per ogni putrella

Codice	A [mm]	L [mm]	Per
8636X01	< 20	90	STRUT 41x21+41x41


Art. 1205X Catene - AISI 304



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- In acciaio Inox AISI 304

Codice	L [m]	d1 [mm]	s [mm]	Carico utile [N]
1205X26	30	26 x 5,4	3,0	700
1205X32	30	32 x 7,2	4,0	1100




Art. 120X Doppio gancio a S - AISI 304




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- In acciaio Inox AISI 304

Codice	D [mm]	s [mm]	d1 [mm]	Carico utile [N]
120X11	Ø 11	4,0	5,0	250
120X14	Ø 14	5,0	5,5	400



Art. 903X Vite testa esagonale in acciaio Inox
Stainless steel hexagon head screw





Caratteristiche tecniche e vantaggi

- In acciaio Inox AISI 316

Codice	Tipo [mm]	G	L [mm]	S [mm]	Lm1 [mm]	SW1 [mm]
903X630	ISO 4017	M6	29	4,0	25	10
903X830	ISO 4017	M8	30	5,0	25	13
903X845	ISO 4017	M8	45	5,0	40	13
903X865	ISO 4017	M8	65	5,0	60	13
903X130	ISO 4017	M10	29	4,0	25	10
903X145	ISO 4017	M10	45	5,0	40	13
903X165	ISO 4017	M10	65	5,0	60	13
903X230	ISO 4017	M12	29	4,0	25	10

Art. 3473X Riduzione maschio/femmina in acciaio Inox
Stainless steel thread adaptors






Caratteristiche tecniche e vantaggi


- Per allargare o ridurre il filetto
- In acciaio Inox AISI 316
- Provato per resistenza al fuoco: risultati dei test disponibili su richiesta

Codice	L [mm]	G1	G2	Lm1 [mm]	Lm2 [mm]
3473X10	23	M8	M10	8,0	13,0
3473X08	21	M10	M8	8,0	11,0

Art. 980 Slitta di scorrimento
Sliding saddle







Caratteristiche tecniche e vantaggi


- Realizzata con acciaio Inox AISI 304
- Guide di scorrimento in poliammide caricata fibra di vetro
- Lunghezza di scorrimento: max 140 mm
- Resistenza alla temperatura: da -30°C a + 120°C


Codice	Carico Max. per scorrevolezza	Carico Max. per scorrevolezza	Ø Fori	Carico utile [N]
980005	1300 N	1000 N	12,5	1670

Art. 10B Tassello per fissaggi pesanti - Acciaio inox AISI 316

Anchors for heavy fixing - Stainless Steel A4







Caratteristiche tecniche

- Idoneo per materiali concreti (cemento, cemento armato, calcestruzzo, calcestruzzo areato), pietra
- È sufficiente una piccola distanza dai bordi
- Distanza ridotta tra il centro di due fissaggi
- Materiale: Acciaio inox AISI 316
- Assemblato con dado e rondella

Codice	Filetto	Lunghezza [mm]	Profondità di fissaggio [mm]	Fa,z [N]	Fa,x [N]
10B875	M8	75	10/19	5000	5000
10B895	M8	90	30/39	5000	5000
10B812	M8	115	55/64	5000	5000
10B090	M10	90	15/21	6500	6500
10B010	M10	105	40/46	6500	6500
10B012	M10	115	45/51	6500	6500
10B015	M10	155	60/66	6500	6500
10B211	M12	110	15/30	8500	8500
10B212	M12	125	30/45	8500	8500
10B214	M12	145	50/65	8500	8500
10B218	M12	170	85/100	8500	8500
10B613	M16	130	60/78	12300	23600
10B620	M16	200	80/98	12300	23600

CE


ETA
ETA 15/0145
Option 1

FIRE RESISTANCE

SEISMIC C2&C1

M8 - M12






Art. 8693x30 Supporto per STRUT in Inox AISI 316

STRUT rail prop




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio Inox AISI 304
- Saldatura TIG
- Realizzato utilizzando profilo Strut Inox AISI 304
- Per aumentare la portata con fissaggio sopra o sotto alla mensola
- Inclinazione a 45
- Asola molto allungata per essere sicuri di avere il giusto accoppiamento con i fori della mensola



Codice	L [mm]	H [mm]	Foro asolato [mm]
8693x30	30	30	50x13




Art. 8635x180 Controvento universale in acciaio Inox AISI 316




Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Per creare controventi, puntoni, installazioni inclinate
- Angolo completamente regolabile
- Con 2 fori passanti diam. 13mm
- Materiale: acciaio Inox AISI 316




Codice
8635x180





Art. 807xxxx Collare pesante a omega
Saddle clamp for steel pipe





d_1 [mm]		D [mm]	bxs [mm]		D [mm]
11	fino a	157	25x2,5	fino a	89
13	fino a	250	30x4,0	fino a	150
17	fino a	533	40x4,0	fino a	250
			50x5,0	fino a	533

Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Per applicazioni pesanti
- In acciaio Inox AISI 304
- AISI 316 su richiesta

Codice [A2]	Codice [A4]	D [mm]	D ["]	DN [mm]	H [mm]	B [mm]	k [mm]	t [mm]	Carico utile [N]
8075017	**8076017**	17,5	3/8	10	19	77,5	51	2,75	3500
8075021	**8076021**	21,5	1/2	15	23	81,5	55,5	2,75	3500
8075027	**8076027**	27	3/4	20	28	87	61	2,75	3500
8075033	**8076033**	33,5	1	25	34	93,5	67,5	2,75	3500
8075042	**8076042**	42,5	1 1/4	32	44	102,5	76,5	2,75	3500
8075048	**8076048**	48,5	1 1/2	40	47	108,5	82,5	2,75	3500
8075056	**8076056**	56	-	-	-	116	90	2,75	3500
8075060	**8076060**	60	2	50	58	120	94	2,75	3500
8075064	**8076064**	64	-	-	-	124	98	2,75	3500
8075080	**8076080**	80	-	-	-	140	114	2,75	3500
8075089	**8076089**	89	3	80	92	149	123	2,75	3500
8075101	**8076101**	101	-	-	-	161	134	4	3500
8075110	**8076110**	110	-	-	-	170	144	4	3500
8075116	**8076116**	116	4	100	-	176	150	4	3500
8075125	**8076125**	125	-	-	-	185	159	4	3500
8075141	**8076141**	141	5	125	-	201	175	4	3500
8075150	**8076150**	150	-	-	-	210	184	4	3500
8075160	**8076160**	160	-	-	-	240	208	4	-
8075168	**8076168**	168	6	150	172	248	216	4	-
8075176	**8076176**	176	-	-	-	256	224	4	-
8075185	**8076185**	185	-	-	-	265	233	4	-
8075200	**8076200**	200	-	-	-	280	248	4	-
8075212	**8076212**	212	-	-	-	292	260	4	-
8075218	**8076218**	218	8	200	-	298	266	4	-
8075250	**8076250**	250	-	-	-	330	298	4	-
8075273	**8076273**	273	10	250	278	373	333	5	-
8075285	**8076285**	285	-	-	-	385	345	5	-
8075315	**8076315**	315	-	-	-	415	375	5	-
8075326	**8076326**	326	12	300	-	426	386	5	-
8075355	**8076355**	355	14	350	-	455	415	5	-
8075400	**8076400**	400	-	-	-	500	460	5	-
8075407	**8076407**	407	16	400	-	507	467	5	-
8075509	**8076509**	509	20	500	-	609	596	5	-
8075533	**8076533**	533	-	-	-	633	593	5	-